

## KOSZTORYS ŚLEPY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont pomieszczeń nr s.203, s.301, s.203a w budynku przy ulicy Kanoniczej 1 w  
Krakowie. Dz. nr 471/1 obr. 1 Śródmieście  
ADRES INWESTYCJI : Kraków, ul. Kanonicza 1  
INWESTOR : Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków  
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                            | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1   |                                     |   |                |              |               |
| 1   | KNR 4-01<br>d.1 0701-02             | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 2   | m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 2   | KNR 4-01<br>d.1 0354-04             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |              |               |
|     |                                     | 3   | szt.           | 3.000        |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 3   | KNR 4-01<br>d.1 0804-07             | Zerwanie posadzki cementowej (lastrico)   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | (1.18*1.45)+(2.27*2.34)+(1.66*1.74)+(1.20*1.74)   | m <sup>2</sup> | 11.999       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 4   | KNR 4-01<br>d.1 0318-02             | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł  | szt.           |              |               |
|     |                                     | 3   | szt.           | 3.000        |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 5   | KNR 2-02<br>d.1 1017-01             | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 0.80*2.00*2   | m <sup>2</sup> | 3.200        |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>  |
| 6   | KNR 2-02<br>d.1 1017-03             | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 0.70*2.00   | m <sup>2</sup> | 1.400        |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.400</b>  |
| 7   | KNR 4-01<br>d.1 0708-02             | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  | m              |              |               |
|     |                                     | (2.00+2.00+0.80)*2*3  | m              | 28.800       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.800</b> |
| 8   | KNR 4-01<br>d.1 0711-03             | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | (do 5 m2 w 1 miejscu)   | m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|     |                                     | 2   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 9   | KNR 2-02<br>d.1 2003-05             | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. jednowarstw. 55-01   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | (1.18*0.70)+(0.40*1.18)+(0.35*1.18)+(1.47*0.90)+(0.50*2.10)+(0.20*2.10)+(0.86*2.10)+(0.35*2.10)+(1.20*1.00)+(1.20*0.26)+(1.20*0.60)+(0.20*2.10*2)                           | m <sup>2</sup> | 10.117       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.117</b> |
| 10  | KNR 4-01<br>d.1 0322-02<br>analogia | Drzwiczki rewizyjne   | szt.           |              |               |
|     |                                     | 3   | szt.           | 3.000        |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 11  | KNR 4-01<br>d.1 0703-02             | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 11.999  | m <sup>2</sup> | 11.999       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 12  | KNR 4-01<br>d.1 0704-01             | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 11.999  | m <sup>2</sup> | 11.999       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 13  | KNR 4-01<br>d.1 0713-02             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 11.999  | m <sup>2</sup> | 11.999       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 14  | KNR 4-01<br>d.1 0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | ((1.18+1.18+1.45+1.45)*2.50)-(0.80*2.00)+(((2.27+2.27+2.34+2.34)*2.50)-(0.80*2.00))+(((1.66+1.66+1.74+1.74)*2.10)-(0.80*2.00*2))+(((1.20+1.20+1.74+1.74)*2.50)-(0.80*2.00)) | m <sup>2</sup> | 57.180       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>57.180</b> |
| 15  | KNR 2-02<br>d.1 1102-01             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 11.999  | m <sup>2</sup> | 11.999       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 16  | KNR 2-02<br>d.1 1102-03             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 11.999  | m <sup>2</sup> | 11.999       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 17  | KNR 4-01<br>d.1 0703-02<br>analogia | Zbrojenie wylewki siatką  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                                     | 11.999  | m <sup>2</sup> | 11.999       |               |
|     |                                     |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |

| Lp. | Podstawa                             | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 18  | NNRNKB<br>d.1 202 1130-01            | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2<br>11.999  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.999   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 19  | NNRNKB<br>d.1 202 1130-03            | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm<br>Krotność = 5<br>11.999  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.999   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 20  | KNR AT-27<br>d.1 0401-03             | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>11.999  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.999   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 21  | KNR AT-27<br>d.1 0401-04             | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>Krotność = 2<br>11.999   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.999   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 22  | KNR AT-27<br>d.1 0401-01             | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>9   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.000    |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 23  | KNR AT-27<br>d.1 0401-02             | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>Krotność = 2<br>9  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.000    |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 24  | NNRNKB<br>d.1 202 1134-01            | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>11.999  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.999   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 25  | KNR 0-12<br>d.1 1118-04              | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną<br>11.999   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.999   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 26  | NNRNKB<br>d.1 202 1134-02            | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br>57.180  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>57.180   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>57.180</b> |
| 27  | KNR 0-12<br>d.1 0829-04              | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej<br><br>(((1.18+1.18+1.45+1.45)*2.00)-(0.80*2.00))+((0.43+0.30+0.27+0.76)*2.00)+<br>(((1.66+1.66+1.74+1.74+1.20+1.20+1.74+1.74)*2.00)-(0.80*2.00*3)) | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>33.000   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33.000</b> |
| 28  | KNR 4-01<br>d.1 1204-01              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>11.999   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.999   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.999</b> |
| 29  | KNR 4-01<br>d.1 1204-02              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>57.180-33.000  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>24.180   |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>24.180</b> |
| 30  | KNR AT-22<br>d.1 0204-07<br>analogia | Obsadzenie luster<br>2  | szt<br>szt                       | <br>2.000    |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 31  | KNR AT-22<br>d.1 0204-07<br>analogia | Demontaż i ponowny montaż mydelniczek<br>1  | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 32  | KNR AT-22<br>d.1 0204-07<br>analogia | Montaż pojemnika na papier toaletowy<br>2   | szt<br>szt                       | <br>2.000    |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 33  | KNR AT-22<br>d.1 0204-07<br>analogia | Montaż pojemnika na ręczniki<br>2   | szt<br>szt                       | <br>2.000    |               |
|     |                                      |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 34  | KNR AT-22<br>d.1 0204-07<br>analogia | Montaż dozownika mydła w płynie   | szt                              |              |               |

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|--------------|--|----------------|--------------|--------------|
|     |              | 2  | szt            | 2.000        |              |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 35  | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pni samochodami samowyładowczymi   | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.1 | 0108-11      | na odległość do 1 km   |                |              |              |
|     |              | 1.50   | m <sup>3</sup> | 1.500        |              |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b> |
| 36  | KNR 4-01     | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pni samochodami samowyładowczymi - | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.1 | 0108-12      | za każdy następny 1 km   |                |              |              |
|     |              | Krotność = 19  |                |              |              |
|     |              | 1.50   | m <sup>3</sup> | 1.500        |              |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b> |
| 37  |              | Utylizacja gruzu   | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.1 | kalk. własna |  |                |              |              |
|     |              | 1.50   | m <sup>3</sup> | 1.500        |              |
|     |              |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b> |

| Lp.    | Podstawa                                   | Opis   | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|--------|--|--|----------------|---|------------|---------|
| 1      |  |  |                |   |            |         |
| 1 d.1  | <b>KNR 4-01 0701-02</b>                    | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2  | m <sup>2</sup> | 2   | 0.00       | 0.00    |
| 2 d.1  | <b>KNR 4-01 0354-04</b>                    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           | 3   | 0.00       | 0.00    |
| 3 d.1  | <b>KNR 4-01 0804-07</b>                    | Zerwanie posadzki cementowej (lastrico)  | m <sup>2</sup> | (1.18*1.45)+<br>(2.27*2.34)+<br>(1.66*1.74)+<br>(1.20*1.74)<br>= 11.999   | 0.00       | 0.00    |
| 4 d.1  | <b>KNR 4-01 0318-02</b>                    | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł   | szt.           | 3   | 0.00       | 0.00    |
| 5 d.1  | <b>KNR 2-02 1017-01</b>                    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone   | m <sup>2</sup> | 0.80*2.00*2<br>= 3.200  | 0.00       | 0.00    |
| 6 d.1  | <b>KNR 2-02 1017-03</b>                    | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone                          | m <sup>2</sup> | 0.70*2.00 =<br>1.400  | 0.00       | 0.00    |
| 7 d.1  | <b>KNR 4-01 0708-02</b>                    | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm   | m              | (2.00+2.00+<br>0.80)*2*3 =<br>28.800  | 0.00       | 0.00    |
| 8 d.1  | <b>KNR 4-01 0711-03</b>                    | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> | 2   | 0.00       | 0.00    |
| 9 d.1  | <b>KNR 2-02 2003-05</b>                    | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. jednowarstw. 55-01  | m <sup>2</sup> | (1.18*0.70)+<br>(0.40*1.18)+<br>(0.35*1.18)+<br>(1.47*0.90)+<br>(0.50*2.10)+<br>(0.20*2.10)+<br>(0.86*2.10)+<br>(0.35*2.10)+<br>(1.20*1.00)+<br>(1.20*0.26)+<br>(1.20*0.60)+<br>(0.20*2.10*<br>2) = 10.117  | 0.00       | 0.00    |
| 10 d.1 | <b>KNR 4-01 0322-02</b><br><b>analogia</b> | Drzwiczki rewizyjne  | szt.           | 3   | 0.00       | 0.00    |
| 11 d.1 | <b>KNR 4-01 0703-02</b>                    | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych  | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00    |
| 12 d.1 | <b>KNR 4-01 0704-01</b>                    | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00    |
| 13 d.1 | <b>KNR 4-01 0713-02</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach   | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00    |
| 14 d.1 | <b>KNR 4-01 0713-01</b>                    | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  | m <sup>2</sup> | ((((1.18+<br>1.18+1.45+<br>1.45)*2.50)-<br>(0.80*2.00))<br>+(((2.27+<br>2.27+2.34+<br>2.34)*2.50)-<br>(0.80*2.00))<br>+(((1.66+<br>1.66+1.74+<br>1.74)*2.10)-<br>(0.80*2.00*<br>2)))+(((1.20+<br>1.20+1.74+<br>1.74)*2.50)-<br>(0.80*2.00))<br>= 57.180 | 0.00       | 0.00    |
| 15 d.1 | <b>KNR 2-02 1102-01</b>                    | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00    |
| 16 d.1 | <b>KNR 2-02 1102-03</b>                    | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm  | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00    |
| 17 d.1 | <b>KNR 4-01 0703-02</b><br><b>analogia</b> | Zbrojenie wylewki siatką   | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00    |
| 18 d.1 | <b>NNRNKB 202 1130-01</b>                  | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2   | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00    |

| Lp.                                      | Podstawa                                  | Opis  | Jedn.obm.      | Ilość   | Cena jedn. | Wartość     |
|--|---|---|----------------|---|------------|-------------|
| 19<br>d.1                                | <b>NNRNKB 202<br/>1130-03</b>             | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm<br>Krotność = 5                    | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00        |
| 20<br>d.1                                | <b>KNR AT-27<br/>0401-03</b>              | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie                              | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00        |
| 21<br>d.1                                | <b>KNR AT-27<br/>0401-04</b>              | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>Krotność = 2 | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00        |
| 22<br>d.1                                | <b>KNR AT-27<br/>0401-01</b>              | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie                              | m <sup>2</sup> | 9   | 0.00       | 0.00        |
| 23<br>d.1                                | <b>KNR AT-27<br/>0401-02</b>              | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>Krotność = 2 | m <sup>2</sup> | 9   | 0.00       | 0.00        |
| 24<br>d.1                                | <b>NNRNKB 202<br/>1134-01</b>             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00        |
| 25<br>d.1                                | <b>KNR 0-12 1118-04</b>                   | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną   | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00        |
| 26<br>d.1                                | <b>NNRNKB 202<br/>1134-02</b>             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup> | 57.180  | 0.00       | 0.00        |
| 27<br>d.1                                | <b>KNR 0-12 0829-04</b>                   | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej   | m <sup>2</sup> | (((1.18+1.18+1.45+1.45)*2.00)-(0.80*2.00))<br>+((0.43+0.30+0.27+0.76)*2.00)+<br>(((1.66+1.66+1.74+1.74+1.20+1.20+1.74+1.74)*2.00)-(0.80*2.00*3)) = 33.000 | 0.00       | 0.00        |
| 28<br>d.1                                | <b>KNR 4-01 1204-01</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> | 11.999  | 0.00       | 0.00        |
| 29<br>d.1                                | <b>KNR 4-01 1204-02</b>                   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> | 57.180-33.000 = 24.180  | 0.00       | 0.00        |
| 30<br>d.1                                | <b>KNR AT-22<br/>0204-07<br/>analogia</b> | Obsadzenie luster   | szt            | 2   | 0.00       | 0.00        |
| 31<br>d.1                                | <b>KNR AT-22<br/>0204-07<br/>analogia</b> | Demontaż i ponowny montaż mydelniczki   | szt            | 1   | 0.00       | 0.00        |
| 32<br>d.1                                | <b>KNR AT-22<br/>0204-07<br/>analogia</b> | Montaż pojemnika na papier toaletowy  | szt            | 2   | 0.00       | 0.00        |
| 33<br>d.1                                | <b>KNR AT-22<br/>0204-07<br/>analogia</b> | Montaż pojemnika na ręczniki  | szt            | 2   | 0.00       | 0.00        |
| 34<br>d.1                                | <b>KNR AT-22<br/>0204-07<br/>analogia</b> | Montaż dozownika mydła w płynie   | szt            | 2   | 0.00       | 0.00        |
| 35<br>d.1                                | <b>KNR 4-01 0108-11</b>                   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego i pni samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km   | m <sup>3</sup> | 1.50  | 0.00       | 0.00        |
| 36<br>d.1                                | <b>KNR 4-01 0108-12</b>                   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego i pni samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 19  | m <sup>3</sup> | 1.50  | 0.00       | 0.00        |
| 37<br>d.1                                | <b>kalk. własna</b>                       | Utylizacja gruzu  | m <sup>3</sup> | 1.50  | 0.00       | 0.00        |
| <b>Razem dział:</b>                      |   |   |                |   |            | <b>0.00</b> |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |   |   |                |   |            | <b>0.00</b> |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                    | Podstawa            | Opis   | jm             | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość   | Wartość     |
|------------------------|---------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|---|-------------|
| <b>1</b>               |                     |  |                |              |            |                |   |             |
| d.1                    | KNR 4-01<br>0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2                      | m <sup>2</sup> |              |            |                | 2   |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 0.4100       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 1</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>2.000</b>  | <b>0.00</b> |
| d.1                    | KNR 4-01<br>0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |              |            |                | 3   |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 1.1600       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 2</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>3.000</b>  | <b>0.00</b> |
| d.1                    | KNR 4-01<br>0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej (lastrico)  | m <sup>2</sup> |              |            |                | (1.18*1.45)<br>+(2.27*<br>2.34)+<br>(1.66*1.74)<br>+(1.20*<br>1.74) =<br>11.999 |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 0.7400       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 3</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b>   | <b>0.00</b> |
| d.1                    | KNR 4-01<br>0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł   | szt.           |              |            |                | 3   |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 2.1500       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 3951600             | -- Materiały --<br>szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane   | m <sup>3</sup> | 0.0060       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 1330400             | gwoździe budowlane okrągłe gołe  | kg             | 0.2000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 1700301             | cement portlandzki 35 bez dodatków   | t              | 0.0046       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 1602003             | piasek do zapraw   | m <sup>3</sup> | 0.0240       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 3930000             | woda z rurociągu   | m <sup>3</sup> | 0.0080       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 271316101           | Ościeżnica regulowana  | szt            | 1.0000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 0000000             | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 43211               | -- Sprzęt --<br>betoniarka wolnospadowa elektryczna  | m-g            | 0.0300       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 34312               | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  | m-g            | 0.1900       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 4</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>3.000</b>  | <b>0.00</b> |
| d.1                    | KNR 2-02<br>1017-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone  | m <sup>2</sup> |              |            |                | 0.80*2.00*2<br>= 3.200  |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 0.4700       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 2720099             | -- Materiały --<br>skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe'  | m <sup>2</sup> | 1.0000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 34312               | -- Sprzęt --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  | m-g            | 0.0200       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        | 39599               | środek transportowy  | m-g            | 0.0300       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 5</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>3.200</b>  | <b>0.00</b> |
| d.1                    | KNR 2-02<br>1017-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone | m <sup>2</sup> |              |            |                | 0.70*2.00 =<br>1.400  |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 0.4700       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
|                        |                     | -- Materiały --  |                |              |            |                |   |             |

| Lp.                    | Podstawa            | Opis   | jm             | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość  | Wartość     |
|------------------------|---------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|--|-------------|
|                        | 2720099             | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe  | m <sup>2</sup> | 1.0000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 34312               | -- Sprzęt --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  | m-g            | 0.0200       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 39599               | środek transportowy  | m-g            | 0.0300       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 6</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>1.400</b>   | <b>0.00</b> |
| 7 d.1                  | KNR 4-01<br>0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm   | m              |              |            |                | (2.00+2.00+0.80)*2*3 = 28.800  |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 0.7500       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 1701100             | -- Materiały --<br>cement portlandzki z dodatkami 25   | t              | 0.0013       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 1720200             | wapno suchogaszone   | t              | 0.0017       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 1602003             | piasek do zapraw   | m <sup>3</sup> | 0.0067       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 3930000             | woda z rurociągu   | m <sup>3</sup> | 0.0017       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 0000000             | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 34312               | -- Sprzęt --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  | m-g            | 0.0100       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 43211               | betoniarka wolnospadowa elektryczna  | m-g            | 0.0200       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 7</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>28.800</b>  | <b>0.00</b> |
| 8 d.1                  | KNR 4-01<br>0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |              |            |                | 2  |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 1.1700       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 1701100             | -- Materiały --<br>cement portlandzki z dodatkami 25   | t              | 0.0052       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 1720200             | wapno suchogaszone   | t              | 0.0066       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 1602003             | piasek do zapraw   | m <sup>3</sup> | 0.0266       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 3930000             | woda z rurociągu   | m <sup>3</sup> | 0.0067       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 0000000             | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 34312               | -- Sprzęt --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  | m-g            | 0.0500       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 43211               | betoniarka wolnospadowa elektryczna  | m-g            | 0.0400       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 8</b> |                     |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>2.000</b>   | <b>0.00</b> |
| 9 d.1                  | KNR 2-02<br>2003-05 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01  | m <sup>2</sup> |              |            |                | (1.18*0.70)+<br>(0.40*1.18)+<br>(0.35*1.18)+<br>(1.47*0.90)+<br>(0.50*2.10)+<br>(0.20*2.10)+<br>(0.86*2.10)+<br>(0.35*2.10)+<br>(1.20*1.00)+<br>(1.20*0.26)+<br>(1.20*0.60)+<br>(0.20*2.10*2) = 10.117 |             |
|                        | 999                 | -- Robocizna --  | r-g            | 1.7439       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                        | 1750803             | -- Materiały --<br>płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm   | m <sup>2</sup> | 1.0300       | 0.00       | 0.00000        |  |             |



| Lp.                     | Podstawa                        | Opis   | jm             | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość         | Wartość     |
|-------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|                         | 1324999                         | kształtowniki stalowe profilowane U 55x075   | kg             | 0.7200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1324999                         | kształtowniki stalowe profilowane C 55x075   | kg             | 2.6400       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 6803599                         | kołki do wstrzeliwania   | szt.           | 4.0600       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1343799                         | wkręty do płyt gipsowych   | kg             | 0.0347       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1740103                         | gips budowlany szpachlowy  | t              | 0.00098      | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 3901000                         | taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm   | m              | 1.8130       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 2310799                         | filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm  | m <sup>2</sup> | 0.0341       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 3930000                         | woda   | m <sup>3</sup> | 0.00064      | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000                         | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 34000                           | -- Sprzęt --<br>wyciąg   | m-g            | 0.0250       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 39599                           | środek transportowy  | m-g            | 0.0155       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 9</b>  |                                 |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>10.117</b> | <b>0.00</b> |
| 10 d.1                  | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia | Drzwiczki rewizyjne  | szt.           |              |            |                | 3             |             |
|                         | 999                             | -- Robocizna --  | r-g            | 0.6800       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1350309                         | -- Materiały --<br>Drzwiczki rewizyjne   | szt.           | 1.0000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000                         | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 10</b> |                                 |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>3.000</b>  | <b>0.00</b> |
| 11 d.1                  | KNR 4-01<br>0703-02             | Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych                        | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                             | -- Robocizna --  | r-g            | 0.3600       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1351006                         | -- Materiały --<br>siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm                                       | m <sup>2</sup> | 1.1000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1120600                         | drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm   | kg             | 0.1000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1330700                         | gwoździe budowlane sufitowe  | kg             | 0.2000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000                         | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 11</b> |                                 |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 12 d.1                  | KNR 4-01<br>0704-01             | Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                             | -- Robocizna --  | r-g            | 0.2800       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1700301                         | -- Materiały --<br>cement portlandzki zwykły bez dodatków 35   | t              | 0.0010       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 3930000                         | woda z rurociągu   | m <sup>3</sup> | 0.0010       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000                         | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 12</b> |                                 |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 13 d.1                  | KNR 4-01<br>0713-02             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                             | -- Robocizna --  | r-g            | 0.5500       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1720200                         | -- Materiały --<br>wapno suchogaszone  | t              | 0.0011       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1740103                         | gips szpachlowy  | t              | 0.0014       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1602003                         | piasek do zapraw   | m <sup>3</sup> | 0.0050       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 3930000                         | woda z rurociągu   | m <sup>3</sup> | 0.0064       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000                         | materiały pomocnicze(od M)   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 34312                           | -- Sprzęt --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t  | m-g            | 0.0100       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 13</b> |                                 |  |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |

| Lp.                     | Podstawa                        | Opis  | jm             | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość   | Wartość     |
|-------------------------|---------------------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|---|-------------|
| 14 d.1                  | KNR 4-01<br>0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach      | m <sup>2</sup> |              |            |                | (((1.18+1.18+1.45+1.45)*2.50)-(0.80*2.00))<br>+(((2.27+2.27+2.34+2.34)*2.50)-(0.80*2.00))<br>+(((1.66+1.66+1.74+1.74)*2.10)-(0.80*2.00*2))+(((1.20+1.20+1.74+1.74)*2.50)-(0.80*2.00))<br>= 57.180 |             |
| 999                     |                                 | -- Robocizna --   | r-g            | 0.3700       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 1720200                 |                                 | -- Materiały --<br>wapno suchogaszone   | t              | 0.0011       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 1740103                 |                                 | gips szpachlowy   | t              | 0.0014       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 1602003                 |                                 | piasek do zapraw  | m <sup>3</sup> | 0.0050       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 3930000                 |                                 | woda z rurociągu  | m <sup>3</sup> | 0.0064       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 0000000                 |                                 | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 34312                   |                                 | -- Sprzęt --<br>wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t   | m-g            | 0.0100       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 14</b> |                                 |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>57.180</b>   | <b>0.00</b> |
| 15 d.1                  | KNR 2-02<br>1102-01             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro                     | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999  |             |
| 999                     |                                 | -- Robocizna --   | r-g            | 0.3564       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 2380807                 |                                 | -- Materiały --<br>zaprawa cementowa M 12   | m <sup>3</sup> | 0.0206       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 2300400                 |                                 | masa asfaltowa  | kg             | 0.0700       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 3950101                 |                                 | drewno opałowe  | m <sup>3</sup> | 0.00019      | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 0000000                 |                                 | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 34000                   |                                 | -- Sprzęt --<br>wyciąg  | m-g            | 0.0309       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 39599                   |                                 | środek transportowy   | m-g            | 0.0003       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 15</b> |                                 |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b>   | <b>0.00</b> |
| 16 d.1                  | KNR 2-02<br>1102-03             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999  |             |
| 999                     |                                 | -- Robocizna --   | r-g            | 0.0716       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 2380807                 |                                 | -- Materiały --<br>zaprawa cementowa M 12   | m <sup>3</sup> | 0.0105       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 0000000                 |                                 | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 34000                   |                                 | -- Sprzęt --<br>wyciąg  | m-g            | 0.0158       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 16</b> |                                 |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b>   | <b>0.00</b> |
| 17 d.1                  | KNR 4-01<br>0703-02<br>analogia | Zbrojenie wylewki siatką  | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999  |             |
| 999                     |                                 | -- Robocizna --   | r-g            | 0.3600       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 1351006                 |                                 | -- Materiały --<br>siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm                    | m <sup>2</sup> | 1.1000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| 0000000                 |                                 | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |   |             |
| <b>Razem pozycja 17</b> |                                 |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b>   | <b>0.00</b> |

| Lp.                     | Podstawa           | Opis  | jm             | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość         | Wartość     |
|-------------------------|--------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|
| 18 d.1                  | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2                                  | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                | -- Robocizna --   | r-g            | 0.1700       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 202x048            | -- Materiały --   |                |              |            |                |               |             |
|                         | 0000000            | sucha mieszanka   | kg             | 8.1500       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 34000              | -- Sprzęt --  |                |              |            |                |               |             |
|                         | 39599              | wyciąg  | m-g            | 0.0100       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | środek transportowy   | m-g            | 0.0100       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 18</b> |                    |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 19 d.1                  | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm<br>Krotność = 5                    | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                | -- Robocizna --<br>0.027*5=   | r-g            | 0.1350       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 202x048            | -- Materiały --   |                |              |            |                |               |             |
|                         | 0000000            | sucha mieszanka   | kg             | 8.1500       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | 1.63*5=   | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | materiały pomocnicze(od M)  |                |              |            |                |               |             |
|                         | 34000              | -- Sprzęt --  |                |              |            |                |               |             |
|                         | 39599              | wyciąg  | m-g            | 0.0100       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | 0.002*5=  |                |              |            |                |               |             |
|                         |                    | środek transportowy   | m-g            | 0.0100       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | 0.002*5=  |                |              |            |                |               |             |
| <b>Razem pozycja 19</b> |                    |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 20 d.1                  | KNR AT-27 0401-03  | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie                              | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                | -- Robocizna --   | r-g            | 0.1500       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | AT27026            | -- Materiały --   |                |              |            |                |               |             |
|                         | 0000000            | polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)   | kg             | 1.3400       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 2.0000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 46100              | -- Sprzęt --  |                |              |            |                |               |             |
|                         |                    | mieszarka do zapraw   | m-g            | 0.0200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 20</b> |                    |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 21 d.1                  | KNR AT-27 0401-04  | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>Krotność = 2 | m <sup>2</sup> |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                | -- Robocizna --<br>0.07*2=  | r-g            | 0.1400       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | AT27026            | -- Materiały --   |                |              |            |                |               |             |
|                         | 0000000            | polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)   | kg             | 1.3400       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | 0.67*2=   | %              | 2.0000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | materiały pomocnicze(od M)  |                |              |            |                |               |             |
|                         | 46100              | -- Sprzęt --  |                |              |            |                |               |             |
|                         |                    | mieszarka do zapraw   | m-g            | 0.0200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                    | 0.01*2=   |                |              |            |                |               |             |
| <b>Razem pozycja 21</b> |                    |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 22 d.1                  | KNR AT-27 0401-01  | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie                              | m <sup>2</sup> |              |            |                | 9             |             |

| Lp.                     | Podstawa              | Opis  | jm              | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość         | Wartość     |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------|--------------|------------|----------------|---------------|-------------|
|                         | 999                   | -- Robocizna --   | r-g             | 0.1300       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | AT27026               | -- Materiały --<br>polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)  | kg              | 1.3400       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 2.0000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 46100                 | -- Sprzęt --<br>mieszarka do zapraw   | m-g             | 0.0200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 22</b> |                       |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>9.000</b>  | <b>0.00</b> |
| 23 d.1                  | KNR AT-27<br>0401-02  | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>Krotność = 2 | m <sup>2</sup>  |              |            |                | 9             |             |
|                         | 999                   | -- Robocizna --<br>0.06*2=  | r-g             | 0.1200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | AT27026               | -- Materiały --<br>polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)  | kg              | 1.3400       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000               | 0.67*2=<br>materiały pomocnicze(od M)   | %               | 2.0000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 46100                 | -- Sprzęt --<br>mieszarka do zapraw   | m-g             | 0.0200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         |                       | 0.01*2=   |                 |              |            |                |               |             |
| <b>Razem pozycja 23</b> |                       |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>9.000</b>  | <b>0.00</b> |
| 24 d.1                  | NNRNKB 202<br>1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup>  |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                   | -- Robocizna --   | r-g             | 0.0600       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 202x050               | -- Materiały --<br>preparat gruntujący  | dm <sup>3</sup> | 0.2100       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 34000                 | -- Sprzęt --<br>wyciąg  | m-g             | 0.0002       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 39599                 | środek transportowy   | m-g             | 0.0003       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 24</b> |                       |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 25 d.1                  | KNR 0-12<br>1118-04   | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną   | m <sup>2</sup>  |              |            |                | 11.999        |             |
|                         | 999                   | -- Robocizna --   | r-g             | 2.5692       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 2520199               | -- Materiały --<br>płytki z kamieni sztucznych  | m <sup>2</sup>  | 1.0200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1550599               | zaprawa klejąca   | kg              | 5.2000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 1550599               | zaprawa spoinująca  | kg              | 0.5500       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 34312                 | -- Sprzęt --<br>wyciąg  | m-g             | 0.0580       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 95100                 | środek transportowy   | m-g             | 0.0391       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 25</b> |                       |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b> | <b>0.00</b> |
| 26 d.1                  | NNRNKB 202<br>1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe  | m <sup>2</sup>  |              |            |                | 57.180        |             |
|                         | 999                   | -- Robocizna --   | r-g             | 0.0800       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 202x050               | -- Materiały --<br>preparat gruntujący  | dm <sup>3</sup> | 0.2200       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 0000000               | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 34000                 | -- Sprzęt --<br>wyciąg  | m-g             | 0.0002       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
|                         | 39599                 | środek transportowy   | m-g             | 0.0003       | 0.00       | 0.00000        |               |             |
| <b>Razem pozycja 26</b> |                       |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>57.180</b> | <b>0.00</b> |

| Lp.                     | Podstawa                         | Opis  | jm              | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość  | Wartość     |
|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------|--------------|------------|----------------|--|-------------|
| 27<br>d.1               | KNR 0-12<br>0829-04              | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej                   | m <sup>2</sup>  |              |            |                | (((1.18+1.18+1.45+1.45)*2.00)-(0.80*2.00))<br>+((0.43+0.30+0.27+0.76)*2.00)<br>+(((1.66+1.66+1.74+1.74+1.20+1.20+1.74)*2.00)-(0.80*2.00*3)) = 33.000 |             |
|                         | 999                              | -- Robocizna --   | r-g             | 1.5120       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         |                                  | -- Materiały --   |                 |              |            |                |  |             |
|                         | 2520199                          | płytki ceramiczne lub terakotowe  | m <sup>2</sup>  | 1.0200       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 1550599                          | zaprawa klejąca   | kg              | 5.2000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 1550599                          | zaprawa spoinująca  | kg              | 0.5500       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 0000000                          | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         |                                  | -- Sprzęt --  |                 |              |            |                |  |             |
|                         | 34312                            | wyciąg  | m-g             | 0.0370       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 95100                            | środek transportowy   | m-g             | 0.0240       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 27</b> |                                  |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>33.000</b>  | <b>0.00</b> |
| 28<br>d.1               | KNR 4-01<br>1204-01              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m <sup>2</sup>  |              |            |                | 11.999   |             |
|                         | 999                              | -- Robocizna --   | r-g             | 0.1190       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         |                                  | -- Materiały --   |                 |              |            |                |  |             |
|                         | 1510899                          | farby emulsyjne nawierzchniowe  | dm <sup>3</sup> | 0.2980       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 0000000                          | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 2.0000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 28</b> |                                  |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>11.999</b>  | <b>0.00</b> |
| 29<br>d.1               | KNR 4-01<br>1204-02              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup>  |              |            |                | 57.180-33.000 = 24.180   |             |
|                         | 999                              | -- Robocizna --   | r-g             | 0.1190       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         |                                  | -- Materiały --   |                 |              |            |                |  |             |
|                         | 1510899                          | farby emulsyjne nawierzchniowe  | dm <sup>3</sup> | 0.2860       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 0000000                          | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 2.0000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 29</b> |                                  |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>24.180</b>  | <b>0.00</b> |
| 30<br>d.1               | KNR AT-22<br>0204-07<br>analogia | Obsadzenie luster   | szt             |              |            |                | 2  |             |
|                         | 999                              | -- Robocizna --   | r-g             | 1.3200       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         |                                  | -- Materiały --   |                 |              |            |                |  |             |
|                         |                                  | lustro  | szt             | 1.1000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 1550599                          | zaprawa klejąca   | kg              | 5.2000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 0000000                          | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 30</b> |                                  |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>2.000</b>   | <b>0.00</b> |
| 31<br>d.1               | KNR AT-22<br>0204-07<br>analogia | Demontaż i ponowny montaż mydelniczki                                       | szt             |              |            |                | 1  |             |
|                         | 999                              | -- Robocizna --   | r-g             | 1.3200       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         |                                  | -- Materiały --   |                 |              |            |                |  |             |
|                         | 8990410                          | Kółki rozporowe plastikowe fi 6 mm  | szt             | 3.0000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
|                         | 0000000                          | materiały pomocnicze(od M)  | %               | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |  |             |
| <b>Razem pozycja 31</b> |                                  |   |                 |              |            | <b>0.00000</b> | <b>1.000</b>   | <b>0.00</b> |
| 32<br>d.1               | KNR AT-22<br>0204-07<br>analogia | Montaż pojemnika na papier toaletowy  | szt             |              |            |                | 2  |             |

| Lp.                                      | Podstawa                         | Opis  | jm             | Nakład jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn.    | Ilość        | Wartość     |
|--|----------------------------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|
|  | 999                              | -- Robocizna --   | r-g            | 1.3200       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  |                                  | -- Materiały --   |                |              |            |                |              |             |
|  | 8990410                          | Pojemnik na papier toaletowy  | szt            | 1.1000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  | 0000000                          | Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm  | szt            | 3.0000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  |                                  | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
| <b>Razem pozycja 32</b>                  |                                  |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>2.000</b> | <b>0.00</b> |
| 33 d.1                                   | KNR AT-22<br>0204-07<br>analogia | Montaż pojemnika na ręczniki  | szt            |              |            |                | 2            |             |
|  | 999                              | -- Robocizna --   | r-g            | 1.3200       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  |                                  | -- Materiały --   |                |              |            |                |              |             |
|  | 8990410                          | Pojemnik na ręczniki  | szt            | 1.1000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  | 0000000                          | Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm  | szt            | 3.0000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  |                                  | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
| <b>Razem pozycja 33</b>                  |                                  |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>2.000</b> | <b>0.00</b> |
| 34 d.1                                   | KNR AT-22<br>0204-07<br>analogia | Montaż dozownika mydła w płynie   | szt            |              |            |                | 2            |             |
|  | 999                              | -- Robocizna --   | r-g            | 1.3200       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  |                                  | -- Materiały --   |                |              |            |                |              |             |
|  | 8990410                          | Dozownik mydła w płynie   | szt            | 1.1000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  | 0000000                          | Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm  | szt            | 3.0000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  |                                  | materiały pomocnicze(od M)  | %              | 1.5000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
| <b>Razem pozycja 34</b>                  |                                  |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>2.000</b> | <b>0.00</b> |
| 35 d.1                                   | KNR 4-01<br>0108-11              | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pni samochodami samowyładowczy-<br>mi na odległość do 1 km                      | m <sup>3</sup> |              |            |                | 1.50         |             |
|  | 999                              | -- Robocizna --   | r-g            | 0.8600       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  | 39811                            | -- Sprzęt --<br>samochód samowyładowczy 5 t   | m-g            | 0.5000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
| <b>Razem pozycja 35</b>                  |                                  |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>1.500</b> | <b>0.00</b> |
| 36 d.1                                   | KNR 4-01<br>0108-12              | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pni samochodami samowyładowczy-<br>mi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 19 | m <sup>3</sup> |              |            |                | 1.50         |             |
|  | 39811                            | -- Sprzęt --<br>samochód samowyładowczy 5 t   | m-g            | 0.3800       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
|  |                                  | 0.02*19=  |                |              |            |                |              |             |
| <b>Razem pozycja 36</b>                  |                                  |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>1.500</b> | <b>0.00</b> |
| 37 d.1                                   | kalk. własna                     | Utylizacja gruzu  | m <sup>3</sup> |              |            |                | 1.50         |             |
|  |                                  | -- Materiały --   |                |              |            |                |              |             |
|  |                                  | Utylizacja  | m <sup>3</sup> | 1.0000       | 0.00       | 0.00000        |              |             |
| <b>Razem pozycja 37</b>                  |                                  |   |                |              |            | <b>0.00000</b> | <b>1.500</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                                  |   |                |              |            |                |              | <b>0.00</b> |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa     | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp   | Z    | RAZEM |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|-------|
|     | Kosztorys |           |           |        | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                                      | Pozycje kosztorysowe | Nazwa     | Uproszczone | Wartość zł  | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
|--|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | 2                    | 3         | 4           | 5           | 6           | 7           | 8                        | 9                 |
|  |                      | Kosztorys |             | 0.00        |             |             |                          | 0.00%             |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b> |                      |           |             | <b>0.00</b> |             |             |                          |                   |

Słownie: zero i 00/100 zł

## OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo                               |
|-----|---|
| 1   | ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996     |
| 2   | ORGBUD wyd. spec. 1998                    |
| 3   | ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów |
| 4   | ATHENASOFT wyd.I 2008                     |
| 5   | IGM wyd.I 1996                            |



| Lp.   | Nazwa     | Jm  | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 1.    | robocizna | r-g | 223.1878 | 0.00       | 0.00    |
| RAZEM |           |     |          |            |         |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.          | Nazwa   | Jm              | Ilość    | II inw. | II wyk.  | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|--------------|---|-----------------|----------|---------|----------|------------|---------|-------|
| 1.           | drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm                        | kg              | 1.1999   |         | 1.1999   | 0.00       | 0.00    |       |
| 2.           | kształtowniki stalowe profilowane U 55x075                          | kg              | 7.2842   |         | 7.2842   | 0.00       | 0.00    |       |
| 3.           | kształtowniki stalowe profilowane C 55x075                          | kg              | 26.7089  |         | 26.7089  | 0.00       | 0.00    |       |
| 4.           | gwoździe budowlane okrągłe gołe                                     | kg              | 0.6000   |         | 0.6000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 5.           | gwoździe budowlane sufitowe   | kg              | 2.3998   |         | 2.3998   | 0.00       | 0.00    |       |
| 6.           | wkręty do płyt gipsowych  | kg              | 0.3511   |         | 0.3511   | 0.00       | 0.00    |       |
| 7.           | Drzwiczki rewizyjne   | szt.            | 3.0000   |         | 3.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 8.           | siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm | m <sup>2</sup>  | 26.3978  |         | 26.3978  | 0.00       | 0.00    |       |
| 9.           | farby emulsyjne nawierzchniowe                                      | dm <sup>3</sup> | 10.4912  |         | 10.4912  | 0.00       | 0.00    |       |
| 10.          | zaprawa klejąca   | kg              | 244.3948 |         | 244.3948 | 0.00       | 0.00    |       |
| 11.          | zaprawa spoinująca  | kg              | 24.7495  |         | 24.7495  | 0.00       | 0.00    |       |
| 12.          | piasek do zapraw  | m <sup>3</sup>  | 0.6641   |         | 0.6641   | 0.00       | 0.00    |       |
| 13.          | cement portlandzki 35 bez dodatków                                  | t               | 0.0137   |         | 0.0137   | 0.00       | 0.00    |       |
| 14.          | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35                           | t               | 0.0120   |         | 0.0120   | 0.00       | 0.00    |       |
| 15.          | cement portlandzki z dodatkami 25                                   | t               | 0.0478   |         | 0.0478   | 0.00       | 0.00    |       |
| 16.          | wapno suchogaszone  | t               | 0.1383   |         | 0.1383   | 0.00       | 0.00    |       |
| 17.          | gips budowlany szpachlowy   | t               | 0.0099   |         | 0.0099   | 0.00       | 0.00    |       |
| 18.          | gips szpachlowy   | t               | 0.0969   |         | 0.0969   | 0.00       | 0.00    |       |
| 19.          | płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm                                 | m <sup>2</sup>  | 10.4205  |         | 10.4205  | 0.00       | 0.00    |       |
| 20.          | sucha mieszanka   | kg              | 195.5837 |         | 195.5837 | 0.00       | 0.00    |       |
| 21.          | preparat gruntujący   | dm <sup>3</sup> | 15.0994  |         | 15.0994  | 0.00       | 0.00    |       |
| 22.          | masa asfaltowa  | kg              | 0.8399   |         | 0.8399   | 0.00       | 0.00    |       |
| 23.          | filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm                     | m <sup>2</sup>  | 0.3450   |         | 0.3450   | 0.00       | 0.00    |       |
| 24.          | zaprawa cementowa M 12  | m <sup>3</sup>  | 0.3732   |         | 0.3732   | 0.00       | 0.00    |       |
| 25.          | płytki z kamieni sztucznych   | m <sup>2</sup>  | 12.2390  |         | 12.2390  | 0.00       | 0.00    |       |
| 26.          | płytki ceramiczne lub terakotowe                                    | m <sup>2</sup>  | 33.6600  |         | 33.6600  | 0.00       | 0.00    |       |
| 27.          | Ościeżnica regulowana   | szt             | 3.0000   |         | 3.0000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 28.          | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-<br>natrzlokalowe          | m <sup>2</sup>  | 1.4000   |         | 1.4000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 29.          | skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-<br>natrzlokalowe'         | m <sup>2</sup>  | 3.2000   |         | 3.2000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 30.          | taśma papierowa perforowana szer.50 mm<br>gr.0.2 mm                 | m               | 18.3421  |         | 18.3421  | 0.00       | 0.00    |       |
| 31.          | woda z rurociągu  | m <sup>3</sup>  | 0.5411   |         | 0.5411   | 0.00       | 0.00    |       |
| 32.          | woda  | m <sup>3</sup>  | 0.0065   |         | 0.0065   | 0.00       | 0.00    |       |
| 33.          | drewno opałowe  | m <sup>3</sup>  | 0.0023   |         | 0.0023   | 0.00       | 0.00    |       |
| 34.          | szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane                         | m <sup>3</sup>  | 0.0180   |         | 0.0180   | 0.00       | 0.00    |       |
| 35.          | kołki do wstrzeliwania  | szt.            | 41.0750  |         | 41.0750  | 0.00       | 0.00    |       |
| 36.          | Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm                                  | szt             | 21.0000  |         | 21.0000  | 0.00       | 0.00    |       |
| 37.          | polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)                     | kg              | 56.2773  |         | 56.2773  | 0.00       | 0.00    |       |
| 38.          | lustro  | szt             | 2.2000   |         | 2.2000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 39.          | Utylizacja  | m <sup>3</sup>  | 1.5000   |         | 1.5000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 40.          | Pojemnik na papier toaletowy  | szt             | 2.2000   |         | 2.2000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 41.          | Pojemnik na ręczniki  | szt             | 2.2000   |         | 2.2000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 42.          | Dozownik mydła w płynie   | szt             | 2.2000   |         | 2.2000   | 0.00       | 0.00    |       |
| 43.          | materiały pomocnicze  | zł              |          |         |          |            | 0.00    |       |
| <b>RAZEM</b> |   |                 |          |         |          |            |         |       |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.          | Nazwa   | Jm  | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|---|-----|--------|------------|---------|
| 1.           | wyciąg  | m-g | 1.0671 | 0.00       | 0.00    |
| 2.           | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | m-g | 1.7418 | 0.00       | 0.00    |
| 3.           | wyciąg  | m-g | 1.9169 | 0.00       | 0.00    |
| 4.           | środek transportowy                               | m-g | 0.5591 | 0.00       | 0.00    |
| 5.           | samochód samowyładowczy 5 t                       | m-g | 1.3200 | 0.00       | 0.00    |
| 6.           | betoniarka wolnospadowa elektryczna               | m-g | 0.7460 | 0.00       | 0.00    |
| 7.           | mieszarka do zapraw                               | m-g | 0.8400 | 0.00       | 0.00    |
| 8.           | środek transportowy                               | m-g | 1.2612 | 0.00       | 0.00    |
| <b>RAZEM</b> |   |     |        |            |         |

Słownie: zero i 00/100 zł