

1. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE KANAŁU

Instalacja sprężonego powietrza

- 2 gniazda przyłączeniowe,
- zasilanie podnośników (dolnego i podwieszanego).

Instalacja wodna

- 1 punkt do podłączenia węża do splukiwania kanału.

Podnośniki

- podnośnik osiowy kanałowy górny (podwieszany) co najmniej o udźwigu 2200 kg, kompatybilny z systemem kanału.
- podnośnik kanałowy dolny umożliwiający umożliwiającym demontaż i montaż podzespołów lub podnoszenie osi pojazdu o podobnych parametrach.

Obrotnice i płyty rozprężne

- obrotnice przenośne o nośności co najmniej 2 800 kg (nośność pary) - długość obrotnicy 450 mm,
- płyty rozprężne przenośne stanowiące komplet z obrotnicami (jednakowa wysokość).

Elektroinstalacja zawierająca:

- oświetlenie – 4 szt. obrotowych lamp + 2 lampy przenośne,
- gniazdko elektryczne – 4 szt. 230 V (lub 2 podwójne),
- gniazdko elektryczne – 2 szt. 24 V,
- wyłącznik światła – 1 szt.

Kratka ściekowa (kanalizacyjna)

- kratka instalowana w środku kanału z możliwością opróżniania nagromadzonej wody do sieci kanalizacyjnej z ewentualnym wykorzystaniem pompy.

Gumowa podłoga

- gumowa podłoga, zgrzewana w całość 1.0 mm grubości,
- kategoria odporności na ślizganie: R11,
- łatwa w czyszczeniu,
- elastyczna i sprężysta o niskim poziomie hałasu,
- kwaso- i olejoodporna.

Automatyczna pokrywa kanału

- automatyczna pokrywa kanału (roleta) - wytrzymałość pokrywy zamkniętego kanału powinna pozwalać na przejechanie po niej pojazdem z obciążeniem 10.000 kg,

Pozostałe wyposażenie

- schody kanałowe, wykonane z antypoślizgowej kratownicy R12,
- schody z miejscem parkingowym na podnośnik kanałowy dolny oraz na podnośnik podwieszany górny,
- podest przejezdny o szerokości ok. 50 cm z możliwością parkowania pod schodami ,
- drabina awaryjna.