

pieczęć pracowni projektowej

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

W związku z Art. 29-31 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. oświadczam że:

- 1) Użyte w dokumentacji technicznej nazwy znaków towarowych („marek referencyjnych”), patentów lub informacji dotyczących pochodzenia, oznaczają wskazanie przez projektanta marki i/lub modelu wyrobu/systemu/produktu spełniającego intencję projektową w odniesieniu do przyjętych w projekcie założeń technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych.
- 2) Wykonawca robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu, ma prawo zastosować produkty innej marki pod warunkiem, że spełniają one określone w dokumentacji parametry, a ich standard techniczny, jakościowy i estetyczny nie jest gorszy od marki referencyjnej. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzgodnić z nadzorem inwestorskim i autorskim zastosowanie produktów innych niż wskazana marka referencyjna. Wykonawca ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje natury koordynacyjnej związane z zastosowaniem produktów innych niż marka referencyjna.
W przypadku użycia w projekcie gotowych systemów określonych z nazwy, Wykonawca ma obowiązek :
 - **Na etapie składania oferty** – wykazać że oferowany system jest równoważny w stosunku do zaprojektowanego : dostarczyć potwierdzające to dokumenty (karty katalogowe, deklaracje zgodności, certyfikaty), oraz pisemną akceptację projektanta.
 - **Przed podpisaniem umowy** – aneks do projektu wykonawczego, zaakceptowany przez Projektanta;
- 3) Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie będą posiadać oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.). Dotyczy to także zastosowanych zamienników.
- 4) Zastosowanie zamienników równoważnych dopuszcza się pod następującymi warunkami:

LP	marka referencyjna (użyta nazwa własna)	branża B – arch- bud. S – sanitarna E – elektr.	warunki równoważności zamienników (cechy charakterystyczne/wyróżniające, lub wiodące parametry techniczne)
1	2	3	4

1	Nasada kominowa Turbowent Tulipan	B	- Materiał – blach chromoniklowa - Poziom mocy akustycznej – max 26 dB - Łożyskowanie – łożyska toczne w oleju wysokotemperaturowym - wydajność –100-110 m³/h przy pr. wiatru 3-4 m/s
2	Drzwi drewniane z płyty wiórowo-otworowej okleinowane Porta	B	- Materiał – płyta wiórowa otworowa w ramie z drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej wzmocnionej ramiakiem ze sklejki i obustronnie oklejonej płytą HDF. Okleina CPL gr.0.7 mm. - Ilość zawiasów – 3.
3	Oprawa oświetleniowa CO1 236 EVG IP65	E	- Montaż naścienny lub zwieszakowy - Światłówki liniowe, dyfuzor przezroczysty, odbłyśnik z blachy stalowej lakierowany na biało - Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego - Klasa ochronności I, stopień ochrony IP65 - Zapłon elektroniczny EVG - Moc 2x36 W - Certyfikat CNBOP - Natężenie i równomierność oświetlenia jak dla marki referencyjnej
4	Oprawa oświetleniowa CO1 258 EVG IP65	E	- Montaż naścienny lub zwieszakowy - Światłówki liniowe, dyfuzor przezroczysty, odbłyśnik z blachy stalowej lakierowany na biało - Możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego - Klasa ochronności I, stopień ochrony IP65 - Zapłon elektroniczny EVG - Moc 2x58 W - Certyfikat CNBOP - Natężenie i równomierność oświetlenia jak dla marki referencyjnej
5	Oprawa oświetleniowa BASE	E	- Montaż na stropie - Obudowa z tworzywa sztucznego, dyfuzor z poliwęglanu, opalowy - Światłówki kompaktowe lub kołowe - Natężenie i równomierność oświetlenia jak dla marki referencyjnej

RZESZÓW 25.09.2015


mgr inż. WIESŁAW GORCZAK
ARCHITEKT
 nr upr. A-246/88

MGR KAZIMIERZ POMIANEK
 inżynier elektryk
 upr. bud. do projektowania urządzeń elektr.
 i kierowania robotami instalacyjnymi
 Nr 180/70

pieczęć i podpis projektanta