

Remont pokrycia dachowego na budynku AL.

L.p	Opis zakresu robót	J.m	Ilość
1	<u>Roboty dekarские dachu bud. AL</u>		
1.1	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podłoża 30% powierzchni całkowitej	m2	23
1.2	Naprawa zaniżeń papowego pokrycia dachowego papą termozgrzewalną podkładową modyfikowaną SBS podkładowa gr. 4 mm na włókninie poliestrowej na uprzednio oczyszczonym i zaimpregnowanym podłożu 3 w-wy (krotność 3,0)	m2	23
1.3	Naprawa zaniżeń papa termozgrzewalna SBSj wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej grub. 5,2 mm	m2	23
1.4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS gr. 5,20m, włązy dachowe	mb	4
1.5	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS gr. 5,20m, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30·cm	mb	35,9
1.6	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia SBS gr. 5,20m, mur ogniowy, dodatek za każde dalsze 5·cm szerokości papy do 10 cm (krotność =2)	mb	35,9
1.7	Montaż aluminiowych systemowych listw dociskowych papy do powierzchni pionowych kominów. Mocowanie przy pomocy dybli rozprężnych w rozstawie co 20 - 25 cm.	mb	13,5
1.8	Uszczelnianie ręczne uszczelniaczem dekarским poliuretanowym trwale plastycznym styków liswy z powierzchnią pionową	m	13,5
1.9	analog. Naprawa uszczelnień przejść instalacji technicznych przez pokrycie papowe uszczelniaczem dekarским poliuretanowym trwale plastycznym, po uprzednim oczyszczeniu miejsca naprawy ze starych uszczelnień.	mb	10
1.10	Analogia Uszczelnienie miejsc mocowań obróbek blacharskich ścianek kolankowych uszczelniaczem poliuretanowym trwale plastycznym	m	65