

L.p	Opis zakresu robót	J.m	Ilość
Remont zawilgoconej ściany w pom. nr 3 w bud. D			
1.1	Zeskrobanie starych powłok malarskich z zawilgoconej i zagrzybionej ściany	m2	12
1.2	Ostrożne rozebranie cokolika z płytek ceramicznych z przeznaczeniem płytek do pponownego wbudowania, po wykonaniu izolacji poziomej ściany iniekcją krytaliczną, ponowne ułożenie cokolika z odzyskanych płytek	m	12
1.3	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, obustronnie mur grubości ~40 cm, rozstaw otworów 10·cm	m	24
1.4	Gruntowanie powierzchni ściany wewnętrznej preparatem wzmacniającym paroprzepuszczalnym	m2	12
1.5	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2	12
1.6	Malowanie 2-krotne tynków gładkich ścian wewnętrznych farbą emulsyjną paroprzepuszczalną trudno ścieralną i trudno zmywalną	m2	12
1.7	Odbicie zerodowanych tynków zewnętrznych, w dolnych pasach ściany	m2	13
1.8	Uzupełnienie cienkowarstwowych tynków renowacyjnych paroprzepuszczalnych zewnętrznych kat. III, na ścianach po zbitych starych tynkach w pasie wys. ~1 m od posadzki	m2	13
1.9	P. analogię - Mechaniczne przeszlifowanie lub uszorstnienie zewnętrznej nawierzchni betonowej przejścia piędzy bud. D i LOM celem ułożenia warstwy izolacji przeciwwodnej	m2	16,3
1.10	3 krotne szlamowanie preparatem aquafin 2-k powierzchni posadzek łącznie z pasem ściennym pod cokoliki - (izolacja przeciwwilgociowa odporna na ujemne parcie wody)	m2	16,3
1.11	Uzupełnienie posadzki i cokolików z zaprawy mrozoodpornej z zatarciem na gładko	m2	16,3