

Materialy - Armatura

dn	Numer katalogowy	N proj	N istn	Cena	Uwagi
[mm]		[szt.]	[szt.]	[zł]	
Źródło:					
Rury: INOX					
Symbol:			Producent:		
Zawór zwrotny do odpowietrzników automatycznych. DN 15. Maks. temp. 100 oC, maks. ciśnienie 10 bar. Przyłącze 3/8 gw x 1/2 gw. Typ 1 2621 01.					
15		81			
		Razem: 81			
Symbol:			Producent:		
Wodomierz jednostrumieniowy - suchobieżny, wody ciepłej, montaż poziomy, zakres przepływu Q = 0,03 .. 1,5 m3/h, długość L = 80, 110, 130 mm (G3/4B), 130 mm (G1B). Maksymalna temperatura pracy Tmax = 90 st. C. Maksymalne ciśnienie pracy dP = 1,0 MPa.					
15		80			
		Razem: 80			
Symbol:			Producent:		
- zawory termostatyczne PN 16 do regulacji cyrkulacji CWU, z brązu, z funkcjami odcięcia i nastawy wstępnej, z króćcem spustowym do węża, w komplecie izolacja i termometr, obustronnie gwint zewnętrzny wg DIN ISO 228, nr kat.					
15		4			
		Razem: 4			
Symbol: LUK90			Producent:		
Łuk 90 st. r/d >= 2.5.					
15		21			
18		308			
22		128			
28		6			
42		25			
54		6			
		Razem: 494			
Symbol: MUFA			Producent:		
Mufa lub mufa redukcyjna, gwint wewnętrzny calowy.					
40/15		1			
40/25		2			
		Razem: 3			
Symbol: MUFA P			Producent:		
Mufa Press.					