

13	9	Zawór kulowy Dn =40mm, PN 16, T _{max} =150C° z końcówkami do spawania	szt.	2	
14	10	Zawór kulowy Dn 20mm, PN 16, T _{max} =150C° z końcówkami do spawania	szt.	1	
15	11	Zawór kulowy Dn =15mm, PN 16, T _{max} =150C° z końcówkami do spawania	szt.	1	
16	12	Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym Dn 50mm, PN 10, T _{max} = 100°C	szt.	3	
17	13	Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym Dn 25mm, PN 10, T _{max} = 100°C	szt.	2	
18	14	Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym Dn =50mm, PN 10, T _{max} = 100°C	szt.	1	
19	15	Zawór zwrotny z gwintem wewnętrznym Dn =25mm, PN 10, T _{max} = 100°C	szt.	1	
20	16	Zawór dławiący 6x1,0 mm	szt.	2	
21	17	Filtr siatkowy kołnierzowy Dn 40-PN -16- 600, korpus - żeliwo sferoidalne	szt.	1	
22	18	Filtr siatkowy z gwintem wewnętrznym, Dn=50mm, PN 6, korpus - mosiądz	szt.	1	
23	19	Filtr siatkowy z gwintem wewnętrznym, Dn=25mm, PN 6 , t ₀ =100° C, korpus - mosiądz	szt.	1	
24	20	Zawór bezpieczeństwa membranowy Dn=32, Do=27mm, ciśnienie otwarcia zaworu 6,0 bar	szt.	1	
25	21	Zawór odpowietrzający pływakowy gwintowany Dn 25mm	szt.	1	
26	22	Wskaźnik podwójny ciśnienia i temperatury typ WP 80 - R /0 -1,6/MPa: 0 -150°C z zaworem zaporowym	szt.	2	
27	23	Ciśnieniomierz ogólnego przeznaczenia do pomiaru ciśnienia cieczy - M 80-R/0 -1,6/ Pa /2,5 z rurką syfonową fi 10 mm z zaworem zaporowym	szt.	2	
28	24	Termometr bimetaliczny T 63 —T/0 - 100°C/, długość czujnika 120 mm	szt.	1	
29	25	Termostat - ogranicznik temperatury bezpieczeństwa TR/STB ,zakres nastawy +30 do + 90° C, nastawa + 60° C.	szt.	-	wg AKP i A
30	26	Wskaźnik podwójny ciśnienia i temperatury typ WP 63 - R /0 -1,0/MPa: 0 -100°C	szt.	2	
31	27	Kurek kulowy z zaworem spustowym , DN 50 , mosiądz z powłoką nikiel , chrom ; atest PZH	szt.	2	