

Opis specyfikacji komputerów do zamówienia publicznego nr.....

- Obudowa: Midi Tower, ATX, z wentylatorem 140mm, min. Dwoma portami frontowymi USB min. 3,0
- Zasilacz: zgodny z wymaganiami płyty głównej z 30% zapasem mocy w stosunku do zainstalowanych podzespołów, wentylator wolnoobrotowy
- Nagrywarka: Wielokrotnego zapisu, dwuwarstwowa z interfejsem SATA
- Dysk: SSD 2,5" min. 500GB, prędkość zapisu min. 510 MB/s, prędkość odczytu min. 560 MB/s
- Pamięć RAM: DDR4 min. 16GB, 2400 MHz
- Karta graficzna: obsługująca DirectX 12, liczba rdzeni CUDA min 640, szyna danych min 128 bit, min. 2GB pamięci własnej, DDR5,
- Płyta główna: obsługująca 64GB DDR 4-2666, w pełni kompatybilna z procesorem i kartą graficzną
- Procesor: Litografia 14nm, szybkość magistrali min. 8TG/s DMI3, min. Ilość wątków procesora 12, Taktowanie min. 3,70 GHz, z możliwością czasowego zwiększenia parametrów do 4,70GHz
- Klawiatura: przewodowa o średnim skoku klawiatury
- Mysz: przewodowa z regulacją dpi. oraz klawiszami funkcyjnymi
- Monitor: Panoramiczny 24 calowy LED, matryca matowa, rozdzielczość ekranu min.1920 x 1080 pikseli oraz czasem reakcji 2 ms. Kontrast 50000000:1 a jasność matrycy 250 cd/m2. Kąty widoczności na poziomie 170 (poziom) oraz 160 (pion) złącze D-Sub, DVI-D, HDMI.
- Mocowanie: Uchwyt podwieszany na komputer umożliwiający zamocowanie go pod blatem biurka o szerokości 55 cm.
- System operacyjny: brak