BOISKO WIELOFUNKCYJNE

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

SKALA 1:100



PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:100

B KONSTRUKCJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO (2 nawy- PRZEKRÓJ DACHOWY):
- Nawa 1: nawierzchnia sportowa tartanowa grubości 13MM i klasyfikacji 1 TW
- Nawa 1: nawierzchnia sportowa z granulatu gumowego
- Nawa 1: podbudowa z kruszywa
- Nawa 1: nawierzchnia z trawy tartanowego 3,75cm
- Nawa 2: nawierzchnia sportowa tartanowa grubości 13MM i klasyfikacji 1 TW
- Nawa 2: nawierzchnia z trawy tartanowego 3,75cm
- Drenaż opaskowy rura PVC Ø200 z otworu
- geowłóknina
- kruszywa płukane,

RAZEM: 50 cm

5a KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI BOISKA:
- 1cm - 2 cm kostka brukowa
- 5cm - 6 cm podsypka cementowa z kruszyw tłuczniowy 0,7/31mm
- 15cm - 20 cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-3% grunt rodzimy
- RAZEM: 30cm

SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA DRENU

SKALA 1:50

B
5
5
5