

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

W związku z Art. 29-31 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. oświadczam że:

- 1) Użyte w dokumentacji technicznej nazwy znaków towarowych („marek referencyjnych”), patentów lub informacji dotyczących pochodzenia, oznaczają wskazanie przez projektanta marki i/lub modelu wyrobu/systemu/produktu spełniającego intencję projektową w odniesieniu do przyjętych w projekcie założeń technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych.
- 2) Wykonawca robót budowlanych wykonywanych na podstawie projektu, ma prawo zastosować produkty innej marki pod warunkiem, że spełniają one określone w dokumentacji parametry, a ich standard techniczny, jakościowy i estetyczny nie jest gorszy od marki referencyjnej. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzgodnić z nadzorem inwestorskim i autorskim zastosowanie produktów innych niż wskazana marka referencyjna. Wykonawca ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje natury koordynacyjnej związane z zastosowaniem produktów innych niż marka referencyjna.
- 3) *Użyte w projekcie materiały, urządzenia i wyposażenie będą posiadać oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z późn. zm.). Dotyczy to także zastosowanych zamienników.*
- 4) Zastosowanie zamienników równoważnych dopuszcza się pod następującymi warunkami:

LP	marka referencyjna (użyta nazwa własna)	branża B – arch-b. S – sanitar E – elektr.	warunki równoważności zamienników (cechy charakterystyczne/wyróżniające, lub wiodące parametry techniczne)
1	2	3	4
1	Oprawy NELIO-LED-60X60-40W-WN-K + ramka	E	Oprawa LED 60x60, strumień świetlny - 3400 lm , moc - 40 W, IP20, 4000K, barwa CB, do montażu nastropowo
2	Oprawa LED Taurus 27W	E	Oprawa LED, strumień świetlny - 1500 lm , moc - 27 W, IP44, 4000K, plafon
3	Oprawa LED Taurus LX 15 W	E	Oprawa LED, strumień świetlny - 900 lm , moc - 15 W, IP44, 4000K, plafon z czujnikiem ruchu, Kąt / zasięg detekcji: 360 stopni / 2-10m. Czas pracy: 10s - 30min
4	Oprawa LED Taurus LX 21W	E	Oprawa LED, strumień świetlny - 1200 lm , moc - 21 W, IP44, 4000K, plafon z czujnikiem ruchu, Kąt / zasięg detekcji: 360 stopni / 2-10m. Czas pracy: 10s - 30min
5	Oprawa LED Taurus LX 27W	E	Oprawa LED, strumień świetlny - 1500 lm , moc - 27 W, IP44, 4000K, plafon z czujnikiem ruchu, Kąt / zasięg detekcji: 360 stopni / 2-10m. Czas pracy: 10s - 30min
6	Oprawa LED CORTEZ II 60W	E	Oprawa LED, strumień świetlny - 5400 lm , moc - 60 W, IP65, 4000K,
7	Oprawa awaryjna Ontec R C1 1h AT	E	Oprawa LED, strumień świetlny - 223 lm, moc 2 W, IP20, autotest

....., DNIA

.....
pieczęć i podpis projektanta