

Oznaczenia zestawienie pomieszczeń:

isp - POMIESZCZENIE ISTNIEJĄCE POZA ZAKR. OPRACOWANIA
pp - POMIESZCZENIE PRZEBUDOWYWANE OBJETE ZAKR. NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
np - POMIESZCZENIE NOWOPROJEKTOWANE OBJETE ZAKR. NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Kondygnacja +1

nr	nazwa	pow. [m2]	posadzka	wys. pom [m]	sufit typ	ilosc osob	uwagi pom.
1.01	Klatka schodowa	24,92	płytki gresowe		sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.02	Hol komunikacyjny	19,75	płytki gresowe	3,00	sufit modułowy 60X60		pp.
1.03	Szyb windowy	4,18					np.
1.04	Korytarz	4,53	płytki gresowe	2,50	sufit modułowy 60X60		pp.
1.05	Toaleta niepełnosprawni	4,00	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.06	Toaleta damska umywalnia	4,33	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.07	Toaleta damska	4,75	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.08	Toaleta męska umywalnia	3,12	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.09	Toaleta męska	7,23	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.10	Toaleta męska umywalnia	4,85	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.11	Toaleta męska	11,05	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		pp.
1.12	Korytarz	6,20	płytki gresowe	2,50	sufit modułowy 60X60		pp.
1.13	Pom. biurowe	21,60	wykładzina PCV	3,00	sufit modułowy 60X60	4	pp.
1.14	Pracownia komputerowa	57,91	wykładzina PCV	3,00	sufit modułowy 60X60	20	np.
1.15	Czytelnia studencka	187,41	------------------	3,00	------------------	84	isp.
1.16	Pom. informacyjne	14,80	------------------	3,00	------------------		isp.
1.17	Pom. prob choru muzycznego	76,35	------------------	3,00	sufit akustyczny	55	pp.
1.18	Aneks kuchenny	3,95	------------------	3,00	------------------		isp.
1.19	Pom. biurowe	11,16	------------------	3,00	------------------	1	isp.
1.20	Pom. dyrygenta	14,78	------------------	3,00	------------------	1	isp.
1.21	Pom. infor. wydziału	8,84	wykładzina PCV	2,50	sufit modułowy 60X60		np.
1.22	Archiwum	9,90	wykładzina PCV	2,50	sufit modułowy 60X60		np.
1.23	Sala wykładowa	37,3	wykładzina PCV	3,00	sufit modułowy 60X60	38	np.
1.24	Sala wykładowa	59,8	wykładzina PCV	3,00	sufit modułowy 60X60	67	np.
1.25	Sala wykładowa	37,3	wykładzina PCV	3,00	sufit modułowy 60X60	38	np.
1.26	Pom. infor. Wydziału	8,81	wykładzina PCV	2,50	sufit modułowy 60X60		np.
1.27	Korytarz	46,17	płytki gresowe	2,50	sufit modułowy 60X60		pp.
1.28	Sala wykładowa	65,10	------------------	3,00	------------------	58	isp.
1.29	Sala wykładowa	64,40	------------------	3,00	------------------	58	isp.
1.30	Pom. socjalne	23,90	------------------	2,50	------------------		isp.
1.31	Pom. socjalne	10,01	wykładzina PCV	2,50	sufit modułowy 60X60		pp.
1.32	Pom. biurowe	32,16	------------------	3,00	------------------	6	isp.
1.33	Zaplecze biurowe	13,45	------------------	3,00	------------------		isp.
1.34	Pom. biurowe	25,31	------------------	3,00	------------------	2	isp.
1.35	Pom. biurowe	54,05	------------------	3,00	------------------	3	isp.
1.36	Toaleta damska	11,40	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		np.
1.37	Toaleta damska umywalnia	5,42	płytki gresowe	2,50	sufit podwieszony płyta g/k		np.
1.38	Klatka schodowa	25,01	płytki gresowe		tynk cementowo-wapienny		pp.
	Łącznie:	**1025,20**	[m2]			**435**	

Oznaczenia graficzne sufity podwieszone

SYMBOL	OPIS	POWIERZCHNIA [M2]
	SUFIT RASTROWY KNAUF AMF ACOUSTIC SF (1) O WYMIARACH 600MM X 600MM; KOLOR BIAŁY; SUFIT AKUSTYCZNY Z KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ RUSZT KNAUF VENTATEC T 24/38 (1); SYSTEM Z PŁYT ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ O GR. 24MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU OD DOŁU; ODBICIE ŚWIATŁA >88% BEZ EFEKTU OLŚNIENIA; MOŻLIWOŚĆ ODKURZANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO ORAZ PRZECIERANIA NA MOKRO RAZ W TYGODNIU, MYCIE PARĄ.	WG. PRZEDMIARU
	SUFIT RASTROWY KNAUF AMF ANTARIS (1) O WYMIARACH 600MM X 600MM; KOLOR BIAŁY; SUFIT AKUSTYCZNY Z KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ RUSZT KNAUF VENTATEC T 24/38 (1); SYSTEM Z PŁYT ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ O GR. 15MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU OD DOŁU; ODBICIE ŚWIATŁA >88% BEZ EFEKTU OLŚNIENIA; MOŻLIWOŚĆ ODKURZANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO ORAZ PRZECIERANIA NA MOKRO RAZ W TYGODNIU, MYCIE PARĄ.	WG. PRZEDMIARU
	SUFIT Z PŁYT GKBI JEDNOWARSTWOWYCH NA KONSTRUKCJI KRZYŻOWEJ: KOLOR POWŁOKI MALARSKIEJ BIAŁY; SUFIT O IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNEJ KLASA C, PŁYTY GKBI O GR. MIN. 12,5MM, Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU; ODBICIE ŚWIATŁA >80%; MOŻLIWOŚĆ ODKURZANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO ORAZ PRZECIERANIA NA MOKRO RAZ W TYGODNIU, MYCIE PARĄ.	WG. PRZEDMIARU
	SUFIT AKUSTYCZNY KNAUF CLEANEO D127 (1) OKŁADZINA PŁYTY PERFOROWANE Z PERFORACJĄ PRZESUWNĄ OKRĄGŁĄ 12/20/66 R Z FIZELINĄ AKUSTYCZNĄ, KRAWĘDŹ LINEAR - GR. 12,5MM + WEŁNA MINERALNA GR. 20MM ; KOLOR BIAŁY; SYSTEMOWA KONSTRUKCJA NOŚNĄ RUSZT CD; ODBICIE ŚWIATŁA >88% BEZ EFEKTU OLŚNIENIA; MOŻLIWOŚĆ ODKURZANIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO ORAZ PRZECIERANIA NA MOKRO RAZ W TYGODNIU, MYCIE PARĄ.	WG. PRZEDMIARU

(1) - LUB PRODUKT RÓWNOWAZNY

Oznaczenia elementy sufity

- N1 — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYP 1 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- N2 — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYP 2 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- N3 — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYP 3 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- I1 — NAWIEWNIK WENTYLACJA TYP 1 WG. BRANŻY WENTYLACYJNEJ
- I2 — NAWIEWNIK WENTYLACJA TYP 2 WG. BRANŻY WENTYLACYJNEJ
- O1 — WYWIEWNIK WENTYLACYJNY TYP 1 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- O2 — WYWIEWNIK WENTYLACYJNY TYP 2 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- O3 — WYWIEWNIK WENTYLACYJNY TYP 3 WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- K1 — KLIMAKONWEKTOR WG. BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Legenda/oznaczenia

- ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE/BETONOWE
- ISTNIEJACE SCIANY DZIAŁOWE ZABUDOWA SUCHA
- ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE DO ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
- PROJEKTOWANE SCIANY BETONOWE
- PROJEKTOWANE SCIANY DZIAŁOWE ZABUDOWA SUCHA

Uwagi ogólne

- WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ MOGĄ ULEC ZMIANIE JEDYNIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.36A PRAWA BUDOWLANEGO. ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ JEST DOPUSZCZALNE JEDYNIE PO UZYSKANIU DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- LOKALIZACJA WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW, BUDOWLI I URZĄDZEŃ ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WARUNKAMI PPOŻ.
- ROZPATRYWAĆ RYSUNEK ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- WSZYSTKIE ELEMENTY STANOWIĄCE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ LUB OKŁADZINY ELEWACYJNE POWINNY ODPOWIADAĆ WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOŻ. ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE | WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CM
- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO ZASTOSOWANIA MUSZĄ POSIADAĆ WYMAGANE PRZEPISAMI ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI, NA ETAPIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH I ODKRYWKOWYCH, POMIEDZY STANEM RZECZYWISTYM BUDYNKU, A STANEM PROJEKTOWANYM, WSZYSTKIE UWAGI NALEZY ZGŁASZAC PROJEKTANTOWI W CELU ZAPROPONOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH.
- ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE REI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ATESTOWANYMI MATERIAŁAMI ZGODNIE Z WYTYCZNYM ZAWARTYMI W WARUNKACH PPOŻ.
- ZAKAZANE JEST PROWADZENIE NIEZABEZPIECZONYCH, NIEOBUDOWANYCH PRZEWODÓW I INSTALACJI KABLOWYCH W STREFIE ISTNEJĄCYCH KRATOWNIC STALOWYCH MIEDZYSTROPOWYCH BEZ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAN PRZECIWPOŻAROWYCH W KLASIE EL60 ZGODNIE Z WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH PPOŻ.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW (RUROCIĄGÓW, INSTALACJI KABLOWYCH) PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ. NALEZY WYKONAĆ W TULEJACH, KOŁNIERZACH PPOŻ., OBUDOWANYCH KANAŁACH PPOŻ. LUB IZOLOWANE SZCZELNIE MASAMI PĘCZNIEJĄCYMI W TULEJACH STALOWYCH O ODPORNOŚCI ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W KLASIE EL, ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DO WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZEPUSTÓW MOGĄ UŻYTE BYĆ TYLKO MATERIAŁY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ATESTY I DOPUSZCZENIA.
- POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ NIE UWZGLEDNIAJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN (TYNK, CERAMINA, OKŁADZINY)

Uwagi projektowe:

- NINIEJSZY RYSUNEK RZUTU SUFITÓW I LOKALIZACJA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW/URZADZEŃ JEST NADRZEDNY DLA RYSUNKÓW BRANZOWYCH.
- DOCELOWĄ KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWA NALEŻY OPIERAC NA RYSUNKACH RZUTÓW SUFITOW PODWIESZONYCH BRANŻT ARCHITEKTONICZNEJ
- STOSOWAĆ MATERIAŁY PODANE WG. LISTY ZESTAWCZEJ LUB PRODUKTY RÓWNOWAŻNE
- PRACE MONTAZOWE WYKONYWAĆ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA

SEPAGROUP
51-361 WROCŁAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW | UL. WARSZAWSKA 24
NIP: 675 000 62 57 | REGON: 000001560
TEL. 12 628 20 00 | EMAIL: KANCELARIA@PK.EDU.PL
NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO GALERII „GIL" W-7 Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | DZ. NR 3/12 | OBREB 0118 | MIEJSCOWOŚĆ KRAKÓW
NAZWA I ADRES OBIEKTU:

RZUT SUFITU PODWIESZONEGO KONDYGNACJA +1 — 1:100
PW_A_AR_05
TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: — SKALA RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY — 11.2018
. — REWIZJA 01
FAZA OPRACOWANIA: — DATA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:
MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI
NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015
PROJEKTANT: — PODPIS:
MGR INŻ. ARCH. BOŻENA MARSZAŁKIEWICZ
NR UPR. PROJ. 79/86/UW
SPRAWDZAJĄCY: — PODPIS: