

ZESTAWIENIE OKIEN – III kondygnacja

symbol		o14	o15	o16	o17	o18	o19	o30
schemat								
wymiary okna	S	120	120	120	60	65	110	165
	H	210	210	282	210	210	210	90
ilość III kondygnacja		6	8	2	8	2	2	4
uwagi			szkło przeciwśoneczne	szkło przeciwśoneczne, wysokość ustalić po wykonaniu warstw loggii		szkło matowe	odporność ogniowa EI60	osłona loggi

- UWAGI DOTYCZĄCE OKIEN:
1. Zestawienie nie jest listą zamówieniową. Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie.
  2. Okna drewniane, trzyszybowe.
  3. Podział okien dostosowany do okien istniejących.
  4. Profile okienne w kolorze naturalnego drewna, ciemnobrzozowe.
  5. Nowe okna dostosować wyglądem do okien istniejących – dotyczy m. in. podziału pionowego, poziomego, szprosów i koloru.
  6. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna  $U_{max}=0,9W/m^2K$  (WT 2021).
  7. Wskazane okna w klasie odporności ogniowej EI60. Z możliwością otwierania wyłącznie do mycia.
  8. Okucia obwiedniowe zapewniające sposób otwierania rozwieralno – uchylno.
  9. W oknach w pomieszczeniach zlokalizowanych od strony południowej należy zastosować szyby zespolone przeciwśoneczne ze szkła selektywnego, które zredukują poziom energii słonecznej, przedostającej się przez okna i ochronią jednocześnie przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.
  10. W pozostałych oknach szyby zespolone niskoemisyjne standardowe.
  11. Szklenie w toaletach matowe.
  12. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna max  $0,9 W/m^2K$  (WT 2021).
  13. Izolacyjność akustyczna okien min.  $R_w = 30 - 32 dB$ .
  14. W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji, właściwego poziomu wilgoci oraz odpowiedniej cyrkulacji w pomieszczeniu należy zastosować w każdym oknie rozszelnienie.
  15. Parapety wewnętrzne drewniane na III i IV kondygnacji nowe zabezpieczone powłoką dekoracyjną.
  16. Parapety zewnętrzne ceramiczne klinkierowe.
  17. Przeszklenia na loggiach bez wymagań cieplnych.
  18. Okno napowietrzające z siłownikiem elektrycznym, zintegrowane z systemem oddymiania klatki schodowej.
  16. We wszystkich oknach w pokojach biurowych i pom. socjalnych zamontować rolety przeciwśoneczne z folii chroniącej przed oślepianiem, słońcem, upałem oraz promieniowaniem UV.

ZESTAWIENIE OKIEN – IV kondygnacja

symbol		o20	o21	o22	o23	o24	o25	o26	o27	o28	o29
schemat											
wymiary okna	S	110	110	95	100	85	66	110	78	78	114
	H	185	217	130	117	160	90	110	140	118	140
ilość IV kondygnacja		4	1	2	1	2	2	1	6	5	1
uwagi				w wc szkło matowe		szkło przeciwśoneczne			połaciowe szkło przeciwśoneczne	połaciowe	oddymiające

Pracownia Architektoniczna AR-KON			
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo			
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl			
Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	Architektura		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA CELE BIUROWE ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BIUROWEJ W BUDYNKU SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CHOJNA		
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2		
Treść:	ZESTAWIENIE OKIEN		
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98	17
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Krzysztof Miziński	upr. bud. 4/ZPOIA/2002	
			07.2017 r.