

# Ławka parkowa

## Konstrukcja stalowa z giętej blachy, siedzisko z blachy perforowanej, wariant z Citépinam

<b>Konstrukcja:</b>	Prosta konstrukcja stalowa z giętej blachy z perforacją. Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronną warstwą cynku o grubości 40-60 µm i piecowym lakierem proszkowym o grubości 60-80 µm .
<b>Konstrukcja nośna:</b>	Gięta stalowa blacha o grubości 5mm z przyspawanymi płytkami umożliwiającymi kotwienie
<b>Siedzisko:</b>	Stal perforowana ocynkowana i lakierowana o rozmiarze 1800 x 425 mm, wariant z citepinami na siedzisku.
<b>Wymiary :</b>	2000 x 420 x, wysokość 445 mm.
<b>Kolory:</b>	Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolory wg standardowej palety RAL. Inne odcienie według wzornika RAL są do dyspozycji na życzenie klienta.
<b>Montaż:</b>	Wolnostojąca na płycie chodnikowej lub montowana pod płytę do betonowych fundamentów o wymiarach., za pomocą śrub mocujących M8 Wszystkie elementy mebli ulicznych muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego użytkowania (np. wywrócenie się elementu) producent nie odpowiada
<b>Waga:</b>	69kg
<b>Opcje:</b>	Inna niż standardowa barwa

