

Krata ochronna wokół drzew wielofunkcyjna

Krata ochronna wokół drzewa o średnicy 1600 mm, wariantowo o zmiennej liczbie siedzisk.

Charakter konstrukcji:	Prosta stalowa konstrukcja połączona za pomocą nierdzewnych śrub.
Zabezpieczenie powierzchni:	Konstrukcja stalowa jest pokryta ochronną warstwą cynku o grubości 40-60 µm i piecowym lakierem proszkowym o grubości 60-80 µm.
Konstrukcja nośna:	Spawana na giętych profilach L 50 x 50 x 5 mm i blachy o grubości 5 mm
Ruszt:	Wycinana plazmowo stalowa blacha o grubości 8mm z wyciętymi otworami z przyspawanymi płytami umożliwiającymi montaż.
Siedzisko:	Spawane z wycinanej plazmowo blachy stalowej o grubości 8mm, siedzisko z okrągłymi otworami. Wariantowo uzupełniona zaślepkami Citépin.
Wymiary:	Średnica kraty: 1600 mm., średnica otworu: 700 mm., wysokość siedziska 440 mm.
Kolorystyka:	Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej. Kolory wg standardowej palety RAL. Inne odcienie według wzornika RAL są do dyspozycji na życzenie klienta.
Kotwienie:	Możliwość ustawienia bez kotwienia lub kotwienie pod płytki do betonowej stopy fundamentowej przy pomocy kotew M8. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszą być prawidłowo zakotwiczone według dokumentacji producenta, w przeciwnym razie za skutki niewłaściwego użytkowania (np. wywrócenie się elementu) producent nie odpowiada.
Waga:	01- 145 kg, 02-168kg, 03-192kg
Opcje:	Inny niż standardowy kolor.

