
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
31-314 Kraków, ul.Żygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tygiel@interia.pl
pracownia arch. podpis OBIEKT ŁKS "CZARNI"- STANIATKI
AUTORZY Krystyna Sołtan ADRES 32-005 Staniątki, ul.wodociągowa 862
PROJEKTU Janczykowska STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BPP Upr. 31/82 Joanna Małuszek
BPP Upr. 32/82 TEMAT Przebudowa boiska do piłki nożnej,budowa:
Kaźmierz Węglarski dwutorowej,bi?ŭum systemowych,
Nr ewid.upr. 107-Km/75 dwóch boisk treningowych , bieżni
dwóch parkowmów obsługi boisk,
wraz z infrastrukturą techniczną
ałtany,ogrodzenia,oświetlenia piesznych,parkingów
weryfikator RYSUNEK
PRZEKRÓJ PRZEZ TRYBUNY
DATA LUTY 2018 SKALA 1 : 20 RYSUNEK NR 31
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
— nawierzchnia trawiasta składająca się z specjalnych traw gazonowych dla boisk sportowych
— do nawierzchni trawiastej należy stosować nawozy mineralne
WARSTWA NOŚNA TRAWIASTA
— ziemia powinna posiadać składnik niszczące ewentualne nasiona chwastów
— ziemia urodzajna powinna posiadać właściwości zapewniające trwałe prawidłowy rozwój
— wykonanie warstwy wegetacyjnej trawnika, mieszanka urodzajnej gleby (25%), płukanego piasku o granulacji piasku 0,02 - 4,0mm (75%), łączna grubość warstwy 15cm.
— kruszywo łamane o granulacji 4 - 31,5mm –grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Is = 0,98
— kruszywo łamane o frakcji 31,5mm - 60,5mm –grubość warstwy po zagęszczeniu 10Cm
— geowłóknina separacyjna Fiberex Fr 35 na gruncie rodzimym
— grunt rodzimy zagęszczony do Is = 0,95
— drenaż pod płytą boiskaw obsypce z kruszyw płukanych + geowłóknina separacyjna
siatka wyciwyłujaca płot
— kruszywo
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr–4cm
— kruszywo ulepszone cementem
— grunt rodzimy
drenaż
geowłóknina separacyjna
2wir płukany 6-32mm
2wir płukany 2-6mm
geowłóknina separacyjna
obrzeże betonowe 8 x 30cm po obwodzie boiska
obrzeże betonowe 8 x 30cm po obwodzie boiska
trawa
grunt 20cm
piasek 10cm
grunt rodzimy
fundament pod siedzisko
trybuny dla 208 widzów
— kostka z betonu wibroprasowanego grub 6cm spony wypełnione piaskiem
— podsypka piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego, łamanego niesortowanego, ø - 31mm, stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy 15cm
243
120
150
85
30
50
8
43
25
25