



deski gr. 2.5cm na ruszcie
dewnianym - lakierowane
lakierobejca na kolor brązowy

deski gr. 2.5cm na ruszcie
drewnianym - lakierowane

$$-0,15 = 207,85$$
$$\frac{+}{0,00=208,00}$$
$$\begin{array}{r} 09,9 \\ + \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} + 2,78 \\ \hline \end{array}$$

- izol. przeciwwilgociowa
- 10 cm styropian
- ekstrudowany EPS 200
- siatka + zatarcie
- folia kubelkowa

UWAGA: – wszystkie powierzchnie izolowane przeciwdźwiękowo pionowo i poziomo za pomocą powłoki bitumicznej 2 x Akizol ST na dwukrotnie zagruntowanym podłożu preparatem Disprobigrunt

Studnie posadzić na gruncie nośnym, określonym przez geologa

Minimalna głębokość studni 2m.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		AUTORZY		PRACOWNIA	
31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel./fax: 12 633 48 45, e-mail: ryophil@interia.pl		arch. arch.		arch. arch.	
		podpis		podpis	
		Krzysztof Sochał		Krzysztof Sochał	
		BPP		BPP	
		Joanna Mańszek		Joanna Mańszek	
		BPP Upr. 32/82		BPP Upr. 32/82	
		Kazimierz Węgliński		Kazimierz Węgliński	
		N ewid udup.		N ewid udup.	
		107 Km/75		107 Km/75	
weryfikator		RYSUNEK		PRAWILN OBSŁUGA - PRZEKROŁ B - B	
DATA	LUTY 2018	SKALA		1:50	
		RYSUNEK NR 6			