

Przedmiar robót

Budowa: **3U.Remont drogi gminnej nr 200619K Cermna – Piekło (dz. ewid. 2613, 2615, 4602, 4612, 4662, 4592) w miejscowości Cermna w km 0+304 - 0+612, 0+710 - 0+740**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Data opracowania:
2019-06-19

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

3U.Remont drogi gminnej nr 200619K Czerмна – Piekło (dz. ewid. 2613, 2615, 460/2, 461/2, 466/2, 459/2) w miejscowości Czerмна w km
0+304 - 0+612, 0+710 - 0+740

Opis: droga posiada uszkodzoną nawierzchnię asfaltową o szerokości 2.50 m w km 0+304 - 0+612, 0+710 - 0+740

Całkowita długość odcinków drogi wynosi 338,00 m szer. nawierzchni 2,50 m

Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej wynosi $338,00 \times 2,50 = 845,00 \text{ m}^2$

Warstwa ścieralna 4 cm/warstwa wiążąca 4 cm

Pobocza szer 0,25 m gr 10 utrwalone emulsją asfaltową

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1	23	Element	3U.Remont drogi gminnej nr 200619K Czerмна – Piekło (dz. ewid. 2613, 2615, 4602, 4612, 4662, 4592) w miejscowości Czerмна w km 0+304 - 0+612, 0+710 - 0+740		
1.1		KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	845,00
1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	845,00
1.3		KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	845,00
1.4	23	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	845,00
1.5	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia łupzonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10 cm - uzupełnienie poboczy $338,00 \times 0,25 \times 2 = 169,00$	m2	169,00
1.6		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienne o wymiarach 2-5 mm, ilość kruszywa $8,0 \text{ dm}^3/\text{m}^2$, samochód 5-10 t (1)	m2	169,00