

Przedmiar robót

Budowa: **2.Remont drogi gminnej nr 200622K Żurowa – Olszyny (dz. ewid. 753, 754) w miejscowości Żurowa w km 0+100 – 0+750**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
poziom cen Sekocenbud 2019 III kw.**

Lokalizacja: **Gmina Sierzyny**

Inwestor: **Gmina Sierzyny**

Data opracowania:
2019-10-14

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

2.Remont drogi gminnej nr 200622K Żurowa – Olszyny (dz. ewid. 753, 754) w miejscowości Żurowa w km 0+100 – 0+750.

Opis:droga w obecnym stanie posiada tylko uszkodzoną nawierzchnię asfaltową

Remont polegać będzie na położeniu warstwy ścieralnej gr 4 cm oraz wiążącej gr. 5 cm.

Szerokość nawierzchni 3,35 m.

Przed uzupełnieniem poboczy usunąć warstwę gruntu gr 10 cm a w to miejscu ułożyć kruszywo

0-31,5 gr. Warstwy 20 cm

Powierzchnia warstwy ścieralnej i wiążącej 3,35x650,00=2112,50 m²

Pobocza szer 0,5 m gr 20 cm z kruszywa 0-31,5 poboczy utrwalone emulsją asfaltową

Powierzchnia poboczy wynosi 650x0,50x2=650,00 m²

Przed uzupełnieniem poboczy usunąć warstwę gruntu gr 10 cm a w to miejscu ułożyć kruszywo

0-31,5 gr. warstwy 20 cm

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1	23	Element	2.Remont drogi gminnej nr 200622K Żurowa – Olszyny (dz. ewid. 753, 754) w miejscowości Żurowa w km 0+100 – 0+750		
1.1		KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	2 112,50
1.2		KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 112,50
1.3		KNNR 6/308/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód do 5't Krotność=1,25	m2	2 112,50
1.4		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't	m2	2 112,50
1.5		KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20'cm (zebranie gruntu z poboczy 10 cm) Krotność=0,5	m2	650,00
1.6	23	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10'cm - uzupełnienie poboczy 450x2x0,25=225,00 Krotność=2	m2	650,00
1.7		KNNR 6/1002/1 (2)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5' mm, ilość kruszywa 8,0'dm3/m2, samochód 5-10't (1)	m2	650,00