
1
2
3
4
5
+10,00
+9,01
+3,64
±0,00= 212,35m n.p.m.
-4,00
+10,00
+0,95
±0,00
-4,00
PT: ± 0,02= 212.33
PT: ± 0,02= 212.33 m n.p.m.
W1
W2A
W4
POZ.2.4.
POZ.2.3.
POZ.2.7.
POZ.3.10.
POZ.6.8.
POZ.6.7.
POZ.6.11.
POZ.8.5.
POZ.8.3.
POZ.8.4.
POZ.7.1.
POZ.8.1.
POZ.2.6.
POZ.9.5.
POZ.2.8.
POZ.3.3.B
POZ.2.2.C
POZ.3.4.
POZ.2.2.B
POZ.3.1.B
POZ.2.2.A.
POZ.3.2.
POZ.9.3.
POZ.9.1.
REI120
wykończenie
jastrych cementowy gr. 5cm
izolacja akustyczna– 5cm styropian EPS–T 100
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 20cm
tynk
sufit podwieszony
wykończenie– gres techniczny
beton nośny C25/30 gr. 10cm
folia PE
polistyren XPS 100 gr. 5cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr. 100cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
grunt
2x papa termozgrzewalna RE30
izolacja termiczna – wełna mineralna twarda gr.20 cm
izolacja termiczna – wełna mineralna półtwarda gr.10 cm
warstwa spadkowa–wylewka cementowa o profilowanym spadku
folia paroszczelna PE
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 30cm
pustka powietrzna
sufit podwieszany
2x papa termozgrzewalna
izolacja termiczna – wełna mineralna twarda gr.20cm
ze spadkiem
folia paroszczelna PE
konstrukcja – płyta żelbetowa z hakami stalowymi gr.20cm
haki do demontażu pokrywy nad wentylatorami
przekładka bentonitowa
wentylatory 2x4
kierownice
sklejka wodoodporna gr. 25mm
legary drewniane 12x8cm w rozstawie co 130cm
izolacja akustyczna– wełna mineralna pomiędzy legarami
pustka powietrzna
konstrukcja – płyta żelbetowa gr. 24cm
tynk
STÓŁ OBROTOWY WRAZ Z AUTOMATYKĄ
Wibroizolacja
–dostarczona przez producenta wentylatorów
przestrzeń techniczna– magazynowanie modeli
sufit podwieszany sztywny z instalacją tryskaczową do symulacji opadów deszczu
zasięg opadu
pomost techniczny stalowy
kierownice
płytki + fuga elastyczna antykapilarna
zaprawa klejowa cienkowarstwowa
2x ekofolia wysokociśnieniowa
szpachla „wyrównawcza gr.2cm
warstwa szczepna
jastrych zespolony z profilowanym spadkiem W8 gr. min.15cm
polistyren XPS 100 gr. 5cm
hydroizolacja– 2x papa termozgrzewalna
płyta fundamentowa żelbetowa gr.100cm
2x folia PE
beton podkładowy C12/15 gr.15cm
grunt
podłoga techniczna demontowalna (moduł 2x1m)
ruszt z belek jarzmowych
stół obrotowy z tworzywa sztucznego na ramie stalowej
fasada szklana– blendy mocowane do ściany
malowanie farbą elewacyjną
wykończenie elewacji – tynk silikonowy na siatce
ściana żelbetowa gr. 35cm
tynk
folia kubełkowa
szpachla na siatce
izolacja termiczna – 14cm styropian XPS
izolacja przeciwwodna ciężka bezspoinowa
ściana fundamentowa żelbetowa gr. 24cm
tynk
kratka trawnikowa z tworzywa sztucznego obsypana humusem
płyty chodnikowe
obudowa kanału wentylacji mechanicznej
zasięg opadu
zasięg opadu
zasięg opadu