
0.01 POM. BIUROWE 1 24,00m² wykładzina PVC
0.02 POM. BIUROWE 2 15,40m² wykładzina PVC
0.11 POM. BIUROWE 3 17,69m² wykł
0.12 POM. BIUROWE 4 24,30m² wykładzina PVC
0.03 SALA KOMPUTEROWA 22,45m² gres
0.04 SALA KONFERENCYJNA 95,35m² wykładzina PVC 49 osób
0.15 SALA WIELOFUNKCYJNA 72,00m² gres
0.10 KLATKA SCHODOWA 18,15m² gres
0.16 WIATROŁAP 4,75m² gres
0.13 KOMUNIKACJA 119,93m² gres
0.07 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 11,66m² gres techniczny
POMIESZCZENIE TECHNICZNE 19,58m² gres techniczny
0.06 PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA 46,92m² pos. betonowa
0.14 PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA 31,70m² gres
0.17 WIATROŁAP 6,31m² gres
drabina techniczna systemowa
Strefa pożarowa 1
Strefa pożarowa 2
REI120
REI60
EI60
EI30
HP25
± 0,00= 212,35m n.p.m.
PT: -0,02
- 1,75
- 4,00
± 0,00
+ 0,95
+ 0,2
- 5,00
45%
230V 2,2kW
klapa zaluzjowa wentylacyjna system sterowania-elektryczny pow. czynna 1,50m2
klapa zaluzjowa wentylacyjna system sterowania-elektryczny pow. czynna 1,01m2
wycieraczka zewnętrzna 200x80cm montowana w poziomie płyt chodnikowych
wycieraczka zewnętrzna 100x80cm montowana w poziomie płyt chodnikowych
wycieraczka gumowana 200x90cm montowana w poziomie płyt chodnikowych
ściana przy sanitariatach z bloczków silikatowych gr. 18cm izolacyjność akustyczna ściany Rw=55dB
ściana oddzielenia akustyczna Rw=50dB
Rw=min.50dB
drzwi techniczne stalowe zamontować na poziomie pomostu technicznego próg na wysokości +0,20
drzwi techniczne stalowe zamontować na poziomie pomostu technicznego próg na wysokości +0,20 w komunikacji
drzwi zewnętrzne rozwierne antywłamaniowe z siłownikami sprzężone podłączone do SSP
drzwi wewnętrzne rozwierne z siłownikami sprzężone podłączone do SSP
drzwi wewnętrzne przesuwne kasetowe z siłownikami sprzężone podłączone do SSP
drzwi wewnętrzne przesuwne z siłownikami sprzężone podłączone do SSP
drzwi wewnętrzne przesuwne z siłownikami sprzężone podłączone do SSP z zamkiem elektromagnetycznym