

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
Rury (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)				
Rura sanitarna PE-Xc	16 x 2,2	70 05 16	105	m
Rura sanitarna PE-Xc	20 x 2,8	70 05 20	14	m
Rura sanitarna PE-Xc	25 x 3,5	70 05 25	24	m
Kształtki (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)				
Kolano 90° z mosiądzu	25 - 25	70 70 25	4	szt.
Kolano naścienne	16 - ½"wb	70 85 16	30	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	16 - 16 - 16	71 00 16	14	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	20 - 16 - 16	71 05 08	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	20 - 16 - 20	71 05 09	1	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 16 - 20	71 05 44	2	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 16 - 25	71 05 14	3	szt.
Trójnik 90° z mosiądzu	25 - 20 - 25	71 05 15	2	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	16	70 40 16	77	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	20	70 40 20	7	szt.
Tuleja zaciskowa do rury PE-Xc	25	70 40 25	20	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	16	73 45 16	3	szt.
Zestawienie izolacji				
Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	6 mm		43	m
Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	32 mm		62	m
Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 20 mm	6 mm		6	m
Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 20 mm	19 mm		9	m
Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 25 mm	6 mm		14	m
Lambda(40°C) = 0.04 W/mK o średnicy wewn. 25 mm	19 mm		11	m
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych				
Baterie i punkty czerpalne				
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne				
Basen płytki pod natrysk z kabiną			1	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka			5	szt.
Bat. czerp. natryskowa			1	szt.
Bat. stojąca dla umywalki			8	szt.
Miska ust. wisząca			2	szt.
Pł. ustępowa - wlot na środku			2	szt.
Umywalka pojedyncza			8	szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym			4	szt.
Zmywak			1	szt.