
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU C - DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 3

ADRES INWESTYCJI: BUDYNEK C, POZNAŃ, UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91

NAZWA INWESTORA: UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA: POZNAŃ, UL H. WIENIAWSKIEGO 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Mariusz Wiśniewski

DATA OPRACOWANIA: 2020-07-02

REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU C - DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	KNR-W 4-01 0353-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie ościeżnicy stalowej ze ścianki przedsionka.	m2		
		drzwi D2 1,57 * 2,10	m2	3,30	
		drzwi D1 1,50 * 2,10	m2	3,15	
				RAZEM	6,45
1.2	KNR-W 4-01 0353-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - demontaz półki do portierni.	m		
		półka portierni 1,50	m	1,50	
				RAZEM	1,50
1.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		0,42 * 1,57	m2	0,66	
		3,18 * 2,69	m2	8,55	
		0,25 * 1,70	m2	0,43	
				RAZEM	9,64
1.4	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
		poz.1.3	m2	9,64	
				RAZEM	9,64
1.5	KNR 19-01 1019-03 analogia	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 - demontaz okna do portierni.	m2		
		okno portierni 1,20 * 0,50	m2	0,60	
				RAZEM	0,60
1.6	KNR 19-01 1019-04 analogia	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2 - drzwi wejściowe.	m2		
		drzwi wejściowe D1 2,50 * 2,10	m2	5,25	
				RAZEM	5,25
1.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1.3	m2	9,64	
				RAZEM	9,64
1.8	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.1.3	m2	9,64	
				RAZEM	9,64
1.9	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 (łączna grubość podłoża 10 mm)	m2		
		poz.1.3	m2	9,64	
				RAZEM	9,64
1.10	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3,20 * 2	m	6,40	
				RAZEM	6,40
1.11	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		poz.1.10	m	6,40	
				RAZEM	6,40
1.12	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		

REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU C - DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.13	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu pod okno portierni.	m3		
		0,42 * 1,19 * 0,20	m3	0,10	
				RAZEM	0,10
1.14	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		0,42 * (1,57 + 2,08 * 2)	m	2,41	
		0,42 * (1,19 + 1,00) * 2	m	1,84	
		0,73 * (1,50 + 2,10 * 2)	m	4,16	
				RAZEM	8,41
1.15	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		(2,69 + 3,18) * 2 * 3,20	m2	37,57	
		-1,57 * 2,08	m2	-3,27	
		-1,19 * 1,00	m2	-1,19	
		-1,50 * 2,10	m2	-3,15	
				RAZEM	29,96
1.16	KNR K-04 0301-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		poz.1.15	m2	29,96	
				RAZEM	29,96
1.17	KNKRB 2 1202-01 analogia	Obsadzenie okna do portieni - PCV lub ALU, szkło bezpieczne.	m2		
		1,19 * 1,00	m2	1,19	
				RAZEM	1,19
1.18	KNR 19-01 0345-07 analogia	Osadzenie podokienników o dł. do 1,5 m - osadzenie półki do portierni, szerokość do 30 cm (konglomerat)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.19	KNKRB 2 1003-04 analogia	Indywidualne ościeżnice drzwiowe drewniane z drewna twardego - osadzenie ościeżnicy drzwi zewnętrznych.	m2		
		1,60 * 2,20	m2	3,52	
				RAZEM	3,52
1.20	wycena indywidualna	Indywidualne drzwi drewniane zewnętrzne dwuskrzydłowe /skrzydło bierne i czynne/ z drewna twardego, rozwierane z automatyką dla obsługi osób niepełnosprawnych, szklone szkłem bezpiecznym, z napędem GEZE POWER-TUM - dostawa i montaż.	m2		
		1,50 * 2,10	m2	3,15	
				RAZEM	3,15
1.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej - wycieraczka obiektowa, systemowa, czyszcząca typ Unimat V 22 RK/P Prestige wraz z ramką ze stali nierdzewnej	m2		
		1,57 * 2,02	m2	3,17	
				RAZEM	3,17
1.22	NNRNKB 202 2807-05	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (płytki gresowe szara prostokątna, układana z przesunięciem np.: Porcelaingres Urban Dove X630291X8 płytki gresowe 30x60, Terrano), klej typu C2 (elastyczny)	m2		
		poz.1.3	m2	9,64	
		-poz.1.21	m2	-3,17	
				RAZEM	6,47

REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU C - DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.23	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(3,18 + 2,69) * 2	m	11,74	
		-1,60	m	-1,60	
		-1,70	m	-1,70	
				RAZEM	8,44
1.24	wycena indywidualna	Ścianka metalowa o wymiarach 1,50*2,40 na zawiasach - płyta kortenowa z wyciętym w niej logiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza wg projektu (przekrój A 06 rys. 290-PB/A-P-04 i 290-PB/A-P-05)	m2		
		1,50 * 2,40	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
1.25	wycena indywidualna	Tablica informacyjna nad oknem portierni - płyta kortenowa z wyciętym w niej napisem INFORMACJA wg projektu (przekrój A 01 rys. 290-PB/A-P-04 i 290-PB/A-P-05)	m2		
		1,20 * 0,20	m2	0,24	
				RAZEM	0,24
1.26	wycena indywidualna	Tablica informacyjna nad wejściem - nad otworem drzwiowym D1 napis COGITO ERGO SUM ~René Descartes wg projektu (przekrój A 01 rys. 290-PB/A-P-04 i 290-PB/A-P-05) również z blachy kortenowej.	m2		
		2,69 * 1,00	m2	2,69	
				RAZEM	2,69
1.27	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2		
		3,18 * 2,69	m2	8,55	
				RAZEM	8,55
1.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1.26	m2	2,69	
				RAZEM	2,69
1.29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.1.14	m2	8,41	
		poz.1.15	m2	29,96	
				RAZEM	38,37
1.30	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.1.29	m2	38,37	
				RAZEM	38,37
1.31	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.1.26	m2	2,69	
		poz.1.29	m2	38,37	
				RAZEM	41,06
2		INSTALACJE SANITARNE			
2.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej - kurtyna powietrzna elektryczna z nagrzewnicą elektryczną, z czujnikiem drzwiowym i możliwością działania w funkcji grzejnika (kontrola temperatury w pomieszczeniu i uruchamianie kurtyny z podgrzewem powietrza przez sterownik z termostatem niezależnie czy drzwi są otwierane, czy dłuższy czas pozostają zamknięte) np. VTS WING E150 (praca na I biegu) o mocy 4+8 kW, 3*400V, z czujnikiem drzwiowym i sterownikiem montowanym na ścianie typ HMI WING EC z wbudowanym termostatem z programowaniem tygodniowym)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

REMONT WEJŚCIA DO BUDYNKU C - DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2	KNNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
3.1	wycena indywidualna	Instalacja oświetlenia wewnętrznego (oprawy LUXMEDIA - BE1214.1 LED 8W 830 - 6 szt., oprawy w suficie podwieszonym)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2		Instalacja oświetlenia awaryjnego (oprawa LUXMEDIA - OWA FL AP AT C LED2 1 szt)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.3	wycena indywidualna	Instalacja oświetlenia tablicy informacyjnej nad oknem portierni (oprawy LUXMEDIA - PROFILIGHT AT J LED - 3 szt.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.4	wycena indywidualna	Instalacja oświetlenia tablicy z logo UAM (oprawy LUXMEDIA - PROFILIGHT AT J LED - 1 szt.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.5	wycena indywidualna	Instalacja zasilania i sterowania drzwiami autoamtycznymi.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.6		Instalacja zasilania i sterowania kurtyną powietrzną.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00