



Uwaga :

- Podpięcia ciepłej i zimnej wody do przyborów wykonać od dołu z posadzki lub ze ściany :
 - Umywalki woda ciepła 16x2
 - Umywalki woda zimna 16x2
 - Miska ustępowa woda zimna 16x2Przed każdym z przyborów zamontować kulowe zawory odcinające. Przybory podpiąć węzłem półsztywnym.
- Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych , podpięcie skrzynki hydrantowej wykonać rurą stalową ocynkowaną od góry , instalację prowadzić pod stropem
- Podejście kanalizacji do umywalki Ø 50
Podejścia do miski ustępowej Ø 110
- Na instalacji kanalizacji zachować spadek min 2% od przyborów w stronę kanałów zbiorczych
- Czyszcзки i rewizje na instalacji kanalizacji zamontować tak aby było możliwość wglądu do instalacji
- Należy zapewnić ciśnienie o minimalnej wartości 0,2 MPa na wypływie z hydrantu , w razie zbyt niskiego ciśnienia w sieci należy zamontować zestaw hydroforowy .

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI –m2		
1.01	Pok. biurowy	18,42
1.02	Pok. biurowy	14,16
1.03	Komunikacja	17,76
1.04	Szatnia	11,74
1.05	Pok. biurowy	27,39
1.06	Pok. biurowy	11,76
1.07	Archiwum	10,13
1.08	Archiwum	4,80
1.09	Cela	4,70
1.10	Cela	4,72
1.11	Cela	4,72
1.12	Cela	4,72
1.13	Cela	4,72
1.14	Cela	4,72
1.15	Cela	4,72
1.16	Wc damskie	4,62
1.17	Wc męskie	4,16
1.18	Wc osób niepełnosprawnych	4,85
1.19	Cela	4,77
1.20	Cela	4,83
1.21	Cela	4,80

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI –m2		
1.22	Cela	4,83
1.23	Cela	4,77
1.24	Cela	4,80
1.25	Cela	4,80
1.26	Cela	4,80
1.27	Spacerniak	89,99
1.28	Archiwum	10,52
1.29	Przedśionek	2,36
1.30	Komunikacja	5,15
1.31	Archiwum	11,17
1.32	WC	3,90
1.33	Komunikacja	5,17
1.34	Pok. biurowy	14,25
1.35	Klatka schodowa	21,35
1.36	Komunikacja	8,12
1.37	Pok. socjalny	2,77
1.38	Pok. biurowy	17,29
1.39	Pok. biurowy	21,44
1.40	Magazyn	5,41
1.41	Pok. biurowy	15,25
1.42	Pok. biurowy	19,80

LEGENDA :

- K1 ○ Pion kanalizacji sanitarnej
W1 ○ Pion Instalacji wodnej
- Ciepła woda
- - - Zimna woda
— Kanalizacja
- Hw25 ZG Hydrant wewnętrzny DN25 z miejscem na gaśnicę
- ⚡ Zasobnikowy elektryczny podgrzewacz ciepłej wody np. Ariston PRO 10 UR PL

Tukan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tel. 18-449-07-34 e-mail:tukan.nowysacz@gmail.com	
OBIEKT <i>Przebudowa budynku W-8 o funkcji muzealno-edukacyjnej - dawniej budynek aresztu, związana z budową windy dla osób niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia socjalnego na WC dla niepełnosprawnych 1.19, remont pomieszczeń 1.18, 1.17, 1.16, 2.06, 2.07 oraz dostosowanie budynku do wymagań przepisów bezpieczeństwa pożarowego, wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wod-kan w pomieszczeniach cel i biurowych.</i>	
Kategoria budowlana IX	
ADRES INWESTYCJI Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24 31-155 Kraków	INWESTOR Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24 31-155 Kraków
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA SANITARNA
PRZEDMIOT RYSUNKU Instalacja wod-kan Rzut parteru	
Projektował: mgr inż. Piotr Łuczak Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń numer MAP/0329/PWBS/15	Podpis:
Sprawił:	Podpis:
DATA Luty 2017	SKALA 1:100
NUMER RYSUNKU IS-1	