

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-21-004

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Obiekt: Plac zabaw przy Klubie Sportowym BAtory w Woli Batorskiej

Rodzaj robót: Montaż urządzeń placu zabaw

Lokalizacja: Wola Batorska

Działka ewid. nr 690/3

Inwestor: Gmina Niepołomice

Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

Sporządzający: Mgr inż. Jerzy Szar

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT BAT-21-004

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
Obiekt: Plac zabaw przy Klubie Sportowym BAory w Woli Batorskiej
Rodzaj robót: Montaż urządzeń placu zabaw
Lokalizacja: Wola Batorska
Działka ewid. nr 690/3

Zamawiający: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR BAT-21-004

Strona 1

05-08-2021

SYKAL-003250

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej |
| 2 | Montaż nawierzchni bezpiecznej |
-

PRZEDMIAR ROBÓT BAT-21-004

CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Obiekt: Plac zabaw przy Klubie Sportowym BAatory w Woli Batorskiej

Rodzaj robót: Montaż urządzeń placu zabaw

Lokalizacja: Wola Batorska
Działka ewid. nr 690/3Inwestor: Gmina Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

PRZEDMIAR BAT-21-004

Strona 1

05-08-2021

SYKAL-003250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej		
1	1	Kalkulacja własna	Domek z elementami do wspinaczki Wymagane elementy podstawowe zestawu: . wieża zadaszona . elementy wspinaczkowe w postaci ścianki z chwytami lub przeplotni linowej . drabinka min. jednostronna Wymagane elementy dodatkowe – min. 2 z niżej wymienionych: . trap . pomost . tunel . ześlizg nierdzewny Wymagania techniczne: . konstrukcja drewniana (drewno bezrdzeniowe) lub stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo, . wypełnienia między elementami konstrukcyjnymi z materiału wodoodpornego – sklejka wodoodporna, HDPE, . elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone antykorozyjnie, . pozostałe elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo, . śruby i inne elementy mocowań osłonięte kapslami z tworzywa. Parametry techniczne: . Wymiary urządzenia: 460 x 420 x 330 cm - podane wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia, . Wymagana strefa bezpieczeństwa: 770 x 770 cm - podane wymiary mogą różnić się w zależności od wyboru urządzenia, . Maksymalna wysokość upadku: 200 cm, . Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176 . Głębokość fundamentowania – zgodnie z wytycznymi producenta.	szt	1,000
2			Montaż nawierzchni bezpiecznej		
2	1	KNR 221-04-01-02-00	Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m ²	64,000
2	2	Kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna – gumowa mata przerostowa Wymagania: . materiał – guma, . wysokość swobodnego upadku – min. 3 m, . grubość – min. 2 cm, . kolor – czarny lub zielony, . konstrukcja ażurowa umożliwiająca przerastanie trawy, . możliwość montażu bezpośrednio na gruncie, . spinki do łączenia pojedynczych mat, . Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1177.	m ²	64,000

