

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja budynku remizy pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Łępicach - roboty budowlane wewnętrzne i zagospodarowanie terenu					
1	45453000-7	Roboty budowlane wewnętrzne			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 - demontaż złomowy;wsp. do R=0,70	m ²		
d.1.1	1020-06				
	analogia				
	sala nr 1				
	ściany	(10,49+8,76)*2*3,30	m ²	127,05	
	sala nr 2				
	ściany	(15,38+8,76)*2*3,30	m ²	159,32	
	potrącenie	-2,20*2,10	m ²	-4,62	
	otwory>3 m2				
	dodatek ościeża	(2*2,10+2,20)*0,16	m ²	1,02	
	kuchnia				
	ściany	(2,75+4,24)*2*3,30	m ²	46,13	
	magazyn				
	ściany	(2,75+4,20)*2*3,30	m ²	45,87	
				RAZEM	374,77
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04				
	drzwi wewnętrzne				
	0.90x2,05	4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0354-05				
	drzwi wewnętrzne - wiatrołap				
	2,20x2,10	2,20*2,10*1	m ²	4,62	
				RAZEM	4,62
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1.1	0354-11				
	okna				
	1,75x1,45	1,75*7	m	12,25	
	1,90x1,45	1,90	m	1,90	
	1,50x1,45	1,50	m	1,50	
	1,12x1,45	1,12*2	m	2,24	
				RAZEM	17,89
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-05				
	sala nr 1				
	ściany	(10,49+8,76)*2*3,30	m ²	127,05	
	sala nr 2				
	ściany	(15,38+8,76)*2*3,30	m ²	159,32	
	potrącenie	-2,20*2,10	m ²	-4,62	
	otwory>3 m2				
	dodatek ościeża	(2*2,10+2,20)*0,16	m ²	1,02	
	kuchnia				
	ściany	(2,75+4,24)*2*3,30	m ²	46,13	
	magazyn				
	ściany	(2,75+4,20)*2*3,30	m ²	45,87	
	przedsionek				
	potrącenie	(3,90+2,47)*2*2,63	m ²	33,51	
	otwory>3 m2	-2,20*2,10*2	m ²	-9,24	
	dodatek ościeża	(2*2,10+2,20)*0,16*2	m ²	2,05	
				RAZEM	401,09
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0349-02				
	kuchnia	2,22*3,30*0,32	m ³	2,34	
	potrącenie	-0,90*2,05*0,32	m ³	-0,59	
	otwór				
	powiększenie	1,75*1,50*0,32	m ³	0,84	
	otworu w ścianie zewnętrznej na drzwi- elewacja zachodnia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz potrącenie otwór	1,50*3,30*0,32 -0,90*2,05*0,32 1,60*3,30*0,32	m ³ m ³ m ³	1,58 -0,59 1,69	
				RAZEM	5,27
7 d.1.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - przebicie otworów w istniejących ścianach dla osadzenia kratki wentylacyjnych (WVC) 2	szt. szt.		
				2,00	
				RAZEM	2,00
8 d.1.1	KNR 4-01 0350-01 kuchnia komin	Rozebranie kominów wolnostojących 0,51*0,53*3,30	m ³ m ³		
				0,89	
				RAZEM	0,89
9 d.1.1	KNR 4-01 0428-03	Rozbiórka sceny (2,42+1,10)*8,76	m ² m ²		
				30,84	
				RAZEM	30,84
10 d.1.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka kuchni 1,20*1,20*1,10	m ³ m ³		
				1,58	
				RAZEM	1,58
11 d.1.1	KNR 4-01 0428-01 sala nr 1 sala nr 2 magazyn kuchnia potrącenie _ rozbiórka po- sadek pod stopę komina	Rozebranie podłóg drewnianych 91,89 134,73 11,55 11,66 -4	m ² m ² m ² m ² m ²		
				91,89 134,73 11,55 11,66 -4,00	
				RAZEM	245,83
12 d.1.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 9*(15,38+2,75+10,49) potrącenie _ rozbiórka po- sadek pod stopę komina	m m m		
				257,58 -2,00	
				RAZEM	255,58
13 d.1.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej w przedsionku 9,63	m ² m ²		
				9,63	
				RAZEM	9,63
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją poz.1*0,01 poz.2*0,1 poz.3*0,1 poz.4*0,35*0,03 poz.5*0,02 poz.6 poz.8 poz.9*0,03 poz.10 poz.11*0,02 poz.12*0,10*0,20 poz.13*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³		
				3,75 0,40 0,46 0,19 8,02 5,27 0,89 0,93 1,58 4,92 5,11 0,96	
				RAZEM	32,48
1.2	45223500-1	Ławy fundamentowe pod nowe ściany 25 cm i ścianki wewnętrzne 12 cm			
15 d.1.2	KNR 4-01 0106-02 ściany gr. 25 cm ścianki dział- łowe	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (3,50+2,26)*1,10*1,00 (6,26+3,05*3+2,65)*0,70*0,80	m ³ m ³ m ³		
				6,34 10,11	
				RAZEM	16,45
16 d.1.2	KNR 2-02 1101-01 ława pod ściany gr. 25 cm pod ścianki działowe	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -B 7,5 (3,50+2,26)*0,90*0,10 (6,26+3,05*3+2,65)*0,35*0,10	m ³ m ³ m ³		
				0,52 0,63	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,15
17 d.1.2	KNR 2-02 0202-01 ława pod ściany gr. 25 cm	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu (3,50+2,26)*0,60*0,40	m ³ m ³	1,38	
				RAZEM	1,38
18 d.1.2	NNRNKB 202 0137-02 pod ściany 25 cm	(z.l.) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (3,17+2,23)*0,60	m ² m ²	3,24	
				RAZEM	3,24
19 d.1.2	KNR 2-02 0206-01 206- 05 pod ścianki działowe	Ściany betonowe proste grubości 25 cm pod ścianki działowe (6,26+3,05*3+2,65)*0,60	m ² m ²	10,84	
				RAZEM	10,84
20 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane o śr. 8-14 mm (3,50+2,26)*4*1,2*0,888	kg kg	24,55	
				RAZEM	24,55
21 d.1.2	KNR 2-02 0290-01 ława pod ściany gr. 25 cm	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie o śr. do 7 mm [(3,50+2,26)/0,20]*1,09*1,2*0,222/1000	t t	0,01	
				RAZEM	0,01
22 d.1.2	KNR 2-02 0604-02 ława pod ściany gr. 25 cm pod ścianki działowe pod ściany 25 cm	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych (3,50+2,26)*0,60 (6,26+3,05*3+2,65)*0,25 (3,17+2,23)*0,25	m ² m ² m ² m ²	3,46 4,52 1,35	
				RAZEM	9,33
23 d.1.2	KNR 2-02 0603-09 ława pod ściany gr. 25 cm pod ścianki działowe pod ściany 25 cm	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (3,50+2,26)*2*0,40 (6,26+3,05*3+2,65)*2*0,60 (3,17+2,23)*0,60*2	m ² m ² m ²	4,61 21,67 6,48	
				RAZEM	32,76
24 d.1.2	KNR 4-01 0105-02 potrącenia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.15 -poz.16 -poz.17 -poz.19*0,25 -poz.18*0,25	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	16,45 -1,15 -1,38 -2,71 -0,81	
				RAZEM	10,40
25 d.1.2	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt. kat. III z utylizacją poz.15-poz.24	m ³ m ³	6,05	
				RAZEM	6,05
1.3	45262520-2	Roboty murowe, nowe ścianki i zamurowania			
26 d.1.3	KNR 2-02 0107-01 potrącenie- otwory	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm (3,17+2,23)*3,30 -0,90*2,05	m ² m ² m ²	17,82 -1,85	
				RAZEM	15,97
27 d.1.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 2*1,20	m m	2,40	
				RAZEM	2,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		6,26*3,30	m ²	20,66	
	potracenia otwory	-0,90*2,05*2	m ²	-3,69	
		-1,50*2,60+0,50*(1,50+0,60)*0,50	m ²	-3,38	
		3*3,05*3,30	m ²	30,20	
	potracenia otwory	2,72*3,30	m ²	8,98	
		-4*0,80*2,00	m ²	-6,40	
	potracenia otwory	2,75*3,30	m ²	9,08	
		-1*0,80*2,00	m ²	-1,60	
				RAZEM	53,85
30 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie belek nadprożowych prefabrykowanych typu U lub pełnych albo kątowników stalowych 2xL80x60x6 nad otworami w nowych ściankach działowych	m		
		6*1,20	m	7,20	
		1,80	m	1,80	
				RAZEM	9,00
31 d.1.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
	ściana zewnętrzna	0,90*2,10*0,32	m ³	0,60	
	ściany wewnętrzne	0,90*2,10*0,32*2	m ³	1,21	
				RAZEM	1,81
1.4	45223500-1	Elementy wylewane żelbetowe - wieniec na nowej ścianie gr. 25 cm			
32 d.1.4	KNR 2-02 0212-11	Wierńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m ³		
		(3,17+2,23+0,60)*0,24*0,24	m ³	0,35	
				RAZEM	0,35
33 d.1.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm	kg		
		(3,17+2,23+0,60)*4*0,888*1,2	kg	25,57	
				RAZEM	25,57
34 d.1.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
		{(3,17+2,23+0,60)/0,20}*4*0,24*1,2*0,222	kg	7,67	
				RAZEM	7,67
1.5	45223210-1	Nadproża nad wykutymi otworami w ścianach gr. 32 cm (np. 2 x I140NP) w kuchni i korytarzu - belki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie			
35 d.1.5	KNR BO-12 0358-06	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegły	m ³		
	korytarz	2,00*0,20*0,10*2	m ³	0,08	
		2,10*0,20*0,10*2	m ³	0,08	
	kuchnia	3,00*0,20*0,10*2	m ³	0,12	
				RAZEM	0,28
36 d.1.5	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
	korytarz	8	gniazd.	8,00	
	kuchnia	4	gniazd.	4,00	
				RAZEM	12,00
37 d.1.5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro- poduszka pod obsadzenie dwuteownika	m ²		
	analogia	0,32*0,20*8	m ²	0,51	
	korytarz	0,32*0,20*4	m ²	0,26	
	kuchnia			RAZEM	0,77
38 d.1.5	KNR 4-01 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych z osiatkowaniem - I140 NP	m		
	analogia	2*2,00	m	4,00	
	korytarz	2*2,10	m	4,20	
	kuchnia	2*3,00	m	6,00	
				RAZEM	14,20
39 d.1.5	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Szpałdowanie dewuteowników zaprawą cementową - gr. ok. 40 mm	m ²		
	analogia				
	korytarz	2*2,00*0,14	m ²	0,56	
		2*2,10*0,14	m ²	0,59	
	kuchnia	2*3,00*0,14	m ²	0,84	
				RAZEM	1,99

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.1.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją poz.35	m ³ m ³	 0,28	
				RAZEM	0,28
1.6	45000000-7	Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach, obudowa przewodów płytami g-k (WC)			
41 d.1.6	dostawa	Dostarczenie kratki wentylacyjnych dla osadzenia w pomieszczeniach 6	szt szt	 6,00	
				RAZEM	6,00
42 d.1.6	KNR 2-17 0122-02 pomieszczenia WC	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2*3,14*0,10*1,30*2	m ² m ²	 1,63	
				RAZEM	1,63
43 d.1.6	KNR-W 2-16 0303-09 analogia pomieszczenia WC	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.219-324 mm poz.42	m ² m ²	 1,63	
				RAZEM	1,63
44 d.1.6	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- obudowa wentylacji 1,30*2*2*0,40	m ² m ²	 2,08	
				RAZEM	2,08
1.7	45000000-7	Stolarka okienna - parapety wewnętrzne PCV			
45 d.1.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie podokienników długości ponad 1 m - parapety wewnętrzne z PCV 9	szt szt	 9,00	
				RAZEM	9,00
46 d.1.7	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie podokienników, długości do 1 m- parapety wewnętrzne z PCV 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.8	45421131-1	Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
47 d.1.8	KNR-W 2-02 1040-02 2,20x2,10	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe lub PCV wewnętrzne z kompletem okuć i samozamykaczem (drzwi w wiatrołapie) 2,20*2,10	m ² m ²	 4,62	
				RAZEM	4,62
48 d.1.8	KNR-W 2-02 1027-02 0,90x2,00 0,80x2,00	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą o powierzchni ponad 1.5 m2 0,90*2,00*1 0,80*2,00*5	m ² m ² m ²	 1,80 8,00	
				RAZEM	9,80
49 d.1.8	KNR-W 2-02 1204-03 0,80x2,00	Drzwi do kotłowni EI 30 z ościeżnicą 0,80*2,00*1	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
1.9	45432100-5	Podkłady pod posadzki z ociepleniem (styropian 10 cm)			
50 d.1.9	KNR 2-02 1101-07 sala nr 1 sala nr 2 kuchnia kotłownia WC niepełnospr WC męski WC damski korytarz	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 64,12 134,73 19,36 6,26 5,49 3,98 3,98 13,48 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0,20	m ³ m ³	 64,12 134,73 19,36 6,26 5,49 3,98 3,98 13,48 =====	
				251,40 50,28	
				RAZEM	50,28
51 d.1.9	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym poz.50A*0,15	m ³ m ³	 37,71	
				RAZEM	37,71
52 d.1.9	KNR 2-02 0616-01 prześione	Izolacje z folii poz.50A 9,63	m ² m ² m ²	 251,40 9,63	
				RAZEM	261,03
53 d.1.9	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian 10 cm 261,03	m ² m ²	 261,03	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	261,03
54 d.1.9	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
		261,03	m ²	261,03	
				RAZEM	261,03
55 d.1.9	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		261,03	m ²	261,03	
				RAZEM	261,03
1.10	45431000-7	Posadzki gres			
56 d.1.10	KNR 2-02 1118-09 z.s.z. 5.7.a	Posadzki z gresu antypoślizgowego układane na klej . Pow. do 10,0 m2.	m ²		
	kotłownia	6,26	m ²	6,26	
	WC niepeł- nospr	5,49	m ²	5,49	
	WC męski	3,98	m ²	3,98	
	WC damski	3,98	m ²	3,98	
	przedsionek	9,63	m ²	9,63	
				RAZEM	29,34
57 d.1.10	KNR 2-02 1120-06 z.s.z. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 15 cm układane na klej. Pow. do 10,0 m2.	m		
	kotłownia	(2,93+2,26)*2	m	10,38	
	WC niepeł- nospr	(3,05+1,80)*2	m	9,70	
	WC męski	(1,47+1,30)*2*2	m	11,08	
	WC damski	(1,47+1,30)*2*2	m	11,08	
	przedsionek	(3,90+2,47)*2-2*2,20+4*0,25	m	9,34	
				RAZEM	51,58
1.11	45410000-4	Tynki wewnętrzne			
58 d.1.11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
	sala nr 1	(7,32+8,76)*2*3,30	m ²	106,13	
	potrącenie	-(1,50*2,10+0,50*(1,50+0,60)*0,50]	m ²	-3,68	
	otwory >3m2				
	sala nr 2	(15,44+8,76)*2*3,30	m ²	159,72	
	potrącenie	-2,20*2,10	m ²	-4,62	
	otwory >3m2				
	potrącenie	-1,75*2,10	m ²	-3,68	
	otwory >3m2				
	potrącenie	-(1,50*2,10+0,50*(1,50+0,60)*0,50]	m ²	-3,68	
	otwory >3m2				
	kuchnia	(2,75+7,04)*2*3,30	m ²	64,61	
	korytarz	(2,75+1,60)*2*3,30	m ²	28,71	
		(3,05+1,60)*2*3,30	m ²	30,69	
	potrącenie	-(1,50*2,10+0,50*(1,50+0,60)*0,50]*4	m ²	-14,70	
	otwory >3m2				
	kotłownia	(2,93+2,26)*2*3,30	m ²	34,25	
	WC niepeł- nospr	(3,05+1,80)*2*3,30	m ²	32,01	
	WC męski	(1,47+1,30)*2*2*3,30	m ²	36,56	
	WC damski	(1,47+1,30)*2*2	m ²	11,08	
	przedsionek	(3,90+2,47)*2*2,63	m ²	33,51	
	potrącenie	-2,20*2,10*2	m ²	-9,24	
	otwory >3m2				
				RAZEM	497,67
59 d.1.11	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
	przedsionek	9,63	m ²	9,63	
				RAZEM	9,63
60 d.1.11	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2	m ²		
	sala nr 1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ościeża otworów o pow.>3 m2 sala nr 2	(2,10*2+3*0,60)*0,12	m ²	0,72	
	ościeża otworów o pow.>3 m2	(2*2,10+2,20)*0,16	m ²	1,02	
		(2*2,10+1,75)*0,16	m ²	0,95	
		(2,10*2+3*0,60)*0,32	m ²	1,92	
	korytarz ościeża otworów o pow.>3 m2	(2,10*2+3*0,60)*0,32	m ²	1,92	
	przedsionek ościeża otworów o pow.>3 m2	(2*2,10+2,20)*0,16*2	m ²	2,05	
				RAZEM	8,58
1.12	45431000-7	Glazura			
61 d.1. 12	KNR 2-02 0829-09	Glazura	m ²		
	kuchnia	(7,04+2,75)*2*2,00	m ²	39,16	
	kotłownia	(2,93+2,26)*2*2,00	m ²	20,76	
	WC niepeł- nosprawnych	(3,05+1,80)*2*2,00	m ²	19,40	
	WC męski	(1,47+1,30)*2*2*2,00	m ²	22,16	
	WC damski	(1,47+1,30)*2*2*2,00	m ²	22,16	
				RAZEM	123,64
1.13	45442100-8	Roboty malarskie			
62 d.1. 13	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie pod roboty malarskie	m ²		
		poz.58	m ²	497,67	
		poz.59	m ²	9,63	
		poz.60	m ²	8,58	
	potrącenie- glazura	-poz.61	m ²	-123,64	
				RAZEM	392,24
63 d.1. 13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami i powierzchni wewnętrznych	m ²		
		poz.62	m ²	392,24	
				RAZEM	392,24
2	45000000-7	Zagospodarowanie terenu			
2.1	45316100-6	Dostawa i montaż lamp solarnych parkowych (5 szt)			
64 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż lamp solarnych parkowych	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
2.2	45223821-7	Mała architektura (ławki i kosze do segregacji śmieci, tablica ilustrująca segregację) i wyposażenie siłowni plenerowej (wahadło, wyciąg górny i wycisk, orbitek)			
65 d.2.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż orbitreka wolnostojącego łącznie z zabetonowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
66 d.2.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż wahadła wolnostojącego łącznie z zabetonowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
67 d.2.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż urządzenia wyciąg i wyciskanie (2 w 1) z zabetonowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.2.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż ławek z oparciem - siedzisko z desek drewnianych, fundamentowane w gruncie, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów.	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
69 d.2.2	analiza indy- widualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z segregacją (3x60l)	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.2.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej przeszklonej z poglądową informacją o segregacji odpadów i o korzystaniu z siłowni plenerowej	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00