SALA SPORTOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBSZY



O 1

OKNO PCV WIELKOWYMIERZOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 329 x 310 [CM]
TYP: UCHYLNO - STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM
BUDOWA: PIECIO-KOMOROWE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U_{okn}): 0.9 W/m²K
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ,
USZCZELKI: EPDM
OŚLEDLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
KLAMKA ALUMINIOWA
AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA
KLAMKA ALUMINIOWA
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SZTUK: 6



O1A (OKNO GÓRNE NAD O1)

OKNO PCV WIELKOWYMIERZOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 329 x 252 [CM]
TYP: STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM
BUDOWA: PIECIO-KOMOROWE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U_{okn}): 0.9 W/m²K
OŚLEDLENIE: SZYBA BEZPIECZNA
KLAMKA ALUMINIOWA
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SZTUK: 6

O 2

OKNO PCV TRÓJDZIELNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM
WYMIAR OTWORU W MURZE: 200 x 185 [CM]
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNO-STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM (ROZWIERNO-UCHYLNE)
SZEROKOŚĆ BRODZIKÓW I NAŚWIETLE GÓRNE: STAŁE]
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM
BUDOWA: PIECIO-KOMOROWE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U_{okn}): 0.9 W/m²K
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ,
USZCZELKI: EPDM
OŚLEDLENIE: DWUKOMOROWE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA
KLAMKA ALUMINIOWA
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SZTUK: 4



O 3

OKNO PCV JEDNOSKRZYDŁOWE
WYMIAR OTWORU W MURZE: 100 x 100 [CM]
TYP: ROZWIERNO-UCHYLNE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM
BUDOWA: PIECIO-KOMOROWE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U_{okn}): 0.9 W/m²K
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ,
USZCZELKI: EPDM
OŚLEDLENIE: DWUKOMOROWE, SZYBA MLECZNA
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
KLAMKA ALUMINIOWA
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SZTUK: 4
(w tym 2 okna wyposażone w nawiewniki powietrza)



O 4

OKNO ALUMINIOWE DWUDZIELNE Z NAŚWIETLAMI
BOCZNYMI I NAŚWIETLEM GÓRNYM
WYMIAR OTWORU W MURZE: 395 x 254 [CM]
TYP: STAŁE + UCHYLNO - STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM
BUDOWA: PIECIO-KOMOROWE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U_{okn}): 0.9 W/m²K
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ,
USZCZELKI: EPDM
OŚLEDLENIE: DWUKOMOROWE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA
KLAMKA ALUMINIOWA
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SZTUK: 3



O 5 (PPOŻ. EI60)

OKNO ALUMINIOWE DWUDZIELNE Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI
I NAŚWIETLEM GÓRNYM
WYMIAR OTWORU W MURZE: 380 x 254 [CM]
TYP: STAŁE + UCHYLNO - STAŁE
GRUBOŚĆ PROFILI: 78 MM
BUDOWA: PIECIO-KOMOROWE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: z WKŁADEM OGNIOCHRONNYM
SZYBA - SZKŁO BEZPIECZNE OGNIOCHRONNE
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (U_{okn}): 0.9 W/m²K
OKUCIA: Z BLOKADĄ ANTYWŁAMANIOWĄ,
USZCZELKI: EPDM
OŚLEDLENIE: DWUKOMOROWE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
AUTOMATYCZNE NAWIEWNIKI POWIETRZA
KLAMKA ALUMINIOWA
KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SZTUK: 1


800
80
80
80