

[illegible]

WYKOŃCZENIE SUFITÓW / STROPÓW

| | |
|---------|---|
| SU-M-01 | Sufit wykonany gładzią gipsową, malowany farbą lateksową z powłoką antybakteryjną w kolorze białym NCS S 0300-N; |
| SU-M-02 | Sufit wykonany gładzią gipsową, malowany farbą emulsyjną fotokatalityczną w kolorze białym NCS S 0300-N; |
| SU-M-03 | Sufit wykonany gładzią gipsową, malowany farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym NCS S 0300-N; |


WYKOŃCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE

| | | |
|---------|---|--|
| SC-M-01 | <p>Ściany wykończone gładzią gipsową, malowane farbą lateksową z powłoką antybakteryjną w kolorze jasny beż NCS S 0804-Y10R, ściana wyjściowa w kolorze jasny brąz NCS S 1510-Y10R;</p> | |
|---------|---|--|

| | |
|---------|--|
| SC-M-02 | Ściany wykończone gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną fotokatalityczną w kolorze jasny beż NCS S 0804-Y10R, ściana wyjściowa w kolorze jasny brąz NCS S 1510-Y10R; |
|---------|--|

| | |
|---------|---|
| SC-M-03 | Ściany wykończone gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym NCS S 300-N; |
| SC-M-04 | Ściany wykończone gładzią gipsową, malowane farbą lateksową z powłoką antybakteryjną w kolorze białym NCS |

S 0300-N

| WYKONCZENIE ŚCIAN - WYKŁADZINY | | |
|--------------------------------|--|---|
| SC-W-01 | Wykładzina ścienna, fartuch przy umywalce na pełną wysokość w kolorze jasny beż; |  |

| | |
|---------|--|
| SC-W-02 | Wykładzina ścienna, fartuch przy umywalce na pełną wysokość w kolorze biały beż; |
|---------|--|

| | | |
|---------|---|--|
| SC-W-03 | Wykładzina ścienna do wysokości 205 cm od poziomu posadzki w kolorze biały beż; | |
| SC-W-04 | Wykładzina ścienna na pełną wysokość w kolorze jasny ciepły szary; | |

~~~~~ Projektowana okładzina ścienna, PVC,:

- Projektowana okładzina ścienna, PVC,:
- 1. Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN428): 1,30 mm,
- 2. Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN429): 1,30 mm,
- 3. Waga całkowita wg ISO 23997 (EN430): 2100 g/m<sup>2</sup>
- 4. Zabezpieczona poliuretanem
- 5. Reakcja na ogień wg EN 13501-1: B-s2,d0
- 6. Atestacja Clean Room wg ASTM F5100: Klasa A wg ISO 146441: ISO klasa 4
- 7. Odporność chemiczna wg EN 423 - min. Dobra odporność,

Instalacji dokonać zgodnie z zaleceniami producenta, podłozę musi byc czyste, suche, równe, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

odbojoporęcze w kolorze jasny brąz NCS S 3030 Y30R, -  
montować górną krawędź na wys. 90 cm od poz. posadzki  
zakończenia w kolorze ciemny brąz NCS S 6030 Y30R

↳ narożniki samoprzylepne w kolorze ciemny brąz NCS S 3030 Y30R - 63 szt. oraz w kolorze ciemno szarym NCS 4502-B - 10 szt.

| Gender | Percentage |
|--------|------------|
| Male   | 55%        |
| Female | 45%        |

===== odbojnice samoprzylepne o grubości 2,5 mm w kolorze ciemny brąz NCS S 6030 Y30R, pasy szer. 30 cm montować na wys. 20 cm od posadzki, pasy o szer. 22 cm montować na wys. 68 cm od poziomu posadzki

posadzuki

---

