

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczeń w budynku DS-2 (21-2), ul. Skarżyńskiego 5, Kraków**  
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**  
**45442100-8 Roboty malarskie**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 31-155 Kraków**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-03-28**  
Nazwa jednostki opracowującej: **DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**

Data opracowania:  
2023-03-28

Autor opracowania:  
mgr inż. Piotr Król, Inspektor Nadzoru  
Inwestorskiego

.....

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń w budynku DS-2 (21-2), ul. Skarżyńskiego 5, Kraków</b>			
1	Rozdział	<b>Piętro 10</b>			
1.1	Element	<b>Kuchnia, holl i pokoje LUX</b>			
1.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	280,00	
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	32,00	
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
1.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	359,55	
1.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
1.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
1.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
1.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	182,36	
1.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	177,19	
1.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	182,36	
1.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	177,19	
1.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	45,00	
1.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	3,84	2
1.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
1.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
2	Rozdział	<b>Piętro 9</b>			
2.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
2.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
2.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	32,00	
2.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
2.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
2.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
2.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
2.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
2.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
2.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
2.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
2.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
2.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
2.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
2.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
3	Rozdział	<b>Piętro 8</b>			
3.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
3.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
3.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	32,00	
3.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
3.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
3.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
3.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
3.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
3.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
3.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
3.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
3.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
3.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
3.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
3.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
3.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
4	Rozdział	<b>Piętro 7</b>			
4.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
4.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
4.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	32,00	
4.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
4.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
4.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
4.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
4.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
4.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
4.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
4.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
4.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
4.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
4.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
4.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
4.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
5	Rozdział	<b>Piętro 6</b>			
5.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
5.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
5.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
5.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	32,00	
5.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
5.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
5.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
5.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
5.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
5.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
5.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
5.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
5.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
5.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
5.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
5.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
6	Rozdział	<b>Piętro 5</b>			
6.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
6.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
6.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
6.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
6.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
6.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
6.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
6.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
6.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
6.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
6.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
6.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
6.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
6.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
6.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
6.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
7	Rozdział	<b>Piętro 4</b>			
7.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
7.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
7.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
7.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
7.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
7.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
7.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
7.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
7.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
7.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
7.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
7.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
7.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
7.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
7.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
7.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	



Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
8	Rozdział	<b>Piętro 3</b>			
8.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
8.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
8.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
8.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
8.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
8.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
8.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
8.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
8.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
8.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
8.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
8.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
8.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
8.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
8.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
8.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
9	Rozdział	<b>Piętro 2</b>			
9.1	Element	<b>Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX</b>			
9.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
9.1.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
9.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek - wg dokumentacji fotograficznej	kpl	4,00	
9.1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
9.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
9.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
9.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
9.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	203,78	
9.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
9.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,13	
9.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
9.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
9.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
9.1.14	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
9.1.15	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
10	Rozdział	<b>Piętro 1</b>			
10.1	Element	<b>Kuchnia, holl i apartamenty</b>			
10.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	100,00	
10.1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	98,35	
10.1.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1`m2 (w 1 miejscu)	m2	4,00	
10.1.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i osadzenie nowych parapetów wew. z PCV o szer. 0,3m i długości 2,30m, Kolor ustalić z Użytkownikiem	szt	4,00	
10.1.5	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
10.1.6	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
10.1.7	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
10.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	47,41	
10.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	50,94	
10.1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	47,41	
10.1.11	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	50,94	
10.1.12	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	15,00	
10.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
10.1.14	KNR 202/1111/6	Listawa cokołowa MDF H=6cm biała	m	54,00	
10.1.15	KNR 202/1120/7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10`cm, przygotowanie podłoża	m	10,50	
10.1.16	KNR 202/1120/8	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10`cm, metoda zwykła	m	10,50	