

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont drogi powiatowej nr 5475P Borszyn Wielki - Gołaszyn w miejscowości Gołaszyn od numeru 21 do 39</b>						
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi</b>				
1	KNNR 1 0111- d.1. 01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.68		
2	Geodezja d.1. kalk. własna 1	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1.00		
<b>2</b>		<b>D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
<b>2.1</b>	<b>45230000-8</b>	<b>D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa</b>				
3	KNNR 2-31 1406- d.2. 02 1	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	22.000		
4	KNNR 2-31 1406- d.2. 03 1	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	19.000		
5	KNNR 2-31 1406- d.2. 04 1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.000		
<b>3</b>		<b>D-04.00.00 PODBUDOWA</b>				
<b>3.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową</b>				
6	KNNR 6 1005- d.3. 07 1	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybko rozpadającą istniejącej nawierzchni bitumicznej o w ilości (0,5 kg/m <sup>2</sup> ) 0,3 kg/m <sup>2</sup> Krotność = 0.6	m <sup>2</sup>	4335.00		
7	KNNR 6 1005- d.3. 07 1	Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybko rozpadającą bitumicznej warstwy wyrównawczej w ilości (0,5 kg/m <sup>2</sup> ) 0,3 kg/m <sup>2</sup> Krotność = 0.6	m <sup>2</sup>	4335.00		
<b>4</b>		<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>				
<b>4.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2</b>				
8	KNNR 6 0309- d.4. 02 1	Analogia - warstwa ścieralna z BA AC11S dla KR3 wg WT-1 i WT-2 gr. 5 cm. - jezdnia	m <sup>2</sup>	4335.00		
<b>4.2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno</b>				
9	KNNR AT-03 d.4. 0102-01 2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (średnio 2 cm) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	4335.00		
10	KNNR AT-03 d.4. 0102-04 2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. (10 ) gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	50.000		
11	KNNR 4-04 1103- d.4. 05 2	Analogia - wywiezienie po frezu bitumicznego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami samowyładowczymi - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km ponad 1 km do 2 km Krotność = 2	m <sup>3</sup>	94.20		
<b>5</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>				
12	KNNR 6 0502- d.5 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki	m <sup>2</sup>	100.000		
<b>6</b>		<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
<b>6.1</b>	<b>45233000-9</b>	<b>D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym</b>				
13	KNNR 1 0206- d.6. 03 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	69.400		
14	KNNR 1 0208- d.6. 02 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	69.40		
15	KNNR 6 0113- d.6. 05 1	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m <sup>2</sup>	347.000		
16	KNNR 6 0113- d.6. 05 1	Analogia - jednowarstwowa podbudowa z po frezu zagęszczeniu 10 cm - roboty na poboczach węższych niż 2.5 m - pobocze	m <sup>2</sup>	347.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.6. 1	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m <sup>2</sup>	347.00		
7		<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>				
7.1	45233000-9	<b>D-08.01.01b Ustawienie oporników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>				
18 d.7. 1	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej - materiał z rozbiórki	m	100.000		
19 d.7. 1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe, betonowa C12/15 z oporem	m <sup>3</sup>	6.75		
8		<b>D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
8.1	45233221-4	<b>D-07.01.01 Oznakowanie poziome</b>				
20 d.8. 1	KNR AT-04 0204-01 wycena indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biały	m <sup>2</sup>	150.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: