

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczeń w budynku DS-2 (21-2), ul. Skarżyńskiego 5, Kraków**
Nazwy i kody CPV: **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych**
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24 31-155 Kraków**
Data opracowania przedmiaru robót: **2024-03-05**
Nazwa jednostki opracowującej: **DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**

Data opracowania:
2024-03-05

Autor opracowania:
mgr inż. Piotr Król, Inspektor Naboru
Inwestorskiego

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztyorys	Remont pomieszczeń w budynku DS-2 (21-2), ul. Skarżyńskiego 5, Kraków			
1	Rozdział	Piętro 10			
1.1	Element	Kuchnia, holl i pokoje LUX			
1.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
1.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
1.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	183,11	
1.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
1.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
1.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
1.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
1.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	193,11	
1.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	177,19	
1.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,11	
1.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	177,19	
1.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
1.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
1.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
1.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
1.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
1.2	Element	Korytarz długi i krótki			
1.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
1.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
1.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
1.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
1.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
1.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
1.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
1.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
1.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
1.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
1.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje			
1.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
1.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	
1.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
1.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych brzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
1.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie brzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
1.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
1.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	112,00	
1.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	846,64	
1.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
1.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
1.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
1.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
1.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	659,84	
1.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	236,80	
1.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	609,84	
1.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	236,80	
1.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50` mm, 2-krotne	m	48,00	
1.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	25,92	
1.3.19	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	24,00	
1.4	Element	Roboty tawarzyszace			
1.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
1.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,35	
1.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
1.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
2	Rozdział	Piętro 9			
2.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
2.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
2.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
2.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
2.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	387,66	
2.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
2.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
2.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
2.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
2.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,88	
2.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
2.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
2.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
2.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	47,00	
2.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
2.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
2.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
2.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
2.2	Element	Korytarz długi i krótki			
2.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
2.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
2.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
2.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
2.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
2.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
2.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
2.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
2.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
2.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
2.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty, salka TV			
2.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
2.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
2.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
2.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych brzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
2.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie brzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
2.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
2.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	119,00	
2.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	999,68	
2.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
2.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
2.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
2.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
2.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	736,53	
2.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	313,15	
2.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	686,53	
2.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	313,15	
2.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	50,00	
2.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	28,08	
2.3.19	KNRW 215/142/3	p.a. Wymiana: Drzwiczki metalowe rewizyjne 200x250' mm zamykane na klucz R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00	
2.3.20	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	27,00	
2.4	Element	Roboty tawarzyszace			
2.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
2.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
2.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
2.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
3	Rozdział	Piętro 8			
3.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
3.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
3.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
3.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
3.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
3.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
3.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
3.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
3.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
3.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
3.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,78	
3.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
3.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
3.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
3.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	47,00	
3.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
3.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
3.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
3.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
3.2	Element	Korytarz długi i krótki			
3.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
3.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
3.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
3.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
3.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
3.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
3.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
3.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
3.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
3.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
3.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty			
3.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
3.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
3.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
3.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych bruzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
3.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
3.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
3.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	112,00	
3.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	937,84	
3.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
3.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
3.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
3.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
3.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	695,84	
3.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	292,00	
3.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	645,84	
3.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	292,00	
3.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	48,00	
3.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	25,92	
3.3.19	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	24,00	
3.4	Element	Roboty tawarzyszace			
3.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
3.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
3.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
3.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
4	Rozdział	Piętro 7			
4.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
4.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
4.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
4.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
4.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
4.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
4.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
4.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
4.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
4.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
4.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,78	
4.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
4.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
4.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
4.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	47,00	
4.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
4.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
4.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
4.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
4.2	Element	Korytarz długi i krótki			
4.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
4.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
4.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
4.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
4.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
4.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
4.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
4.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
4.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
4.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
4.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty, salka do ping ponga			
4.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
4.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
4.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
4.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych bruzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
4.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
4.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
4.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	119,00	
4.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	999,68	
4.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1`m2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
4.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
4.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
4.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
4.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	736,53	
4.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	313,15	
4.3.15	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby	m2	40,70	
4.3.16	KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	40,70	
4.3.17	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	645,84	
4.3.18	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	313,15	
4.3.19	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	50,00	
4.3.20	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	28,08	
4.3.21	KNRW 215/142/3	p.a. Wymiana: Drzwiczki metalowe rewizyjne 200x250`mm zamykane na klucz R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00	
4.3.22	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	27,00	
4.4	Element	Roboty tawarzyszace			
4.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
4.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	0,35	
4.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
4.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
5	Rozdział	Piętro 6			
5.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
5.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
5.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
5.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
5.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
5.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
5.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
5.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
5.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
5.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
5.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,78	
5.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
5.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
5.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
5.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	47,00	
5.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
5.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
5.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
5.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
5.2	Element	Korytarz długi i krótki			
5.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
5.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
5.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
5.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
5.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
5.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
5.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
5.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
5.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
5.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
5.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty			
5.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
5.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
5.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
5.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych bruzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
5.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
5.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
5.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	112,00	
5.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	937,84	
5.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
5.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
5.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
5.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
5.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	695,84	
5.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	292,00	
5.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	645,84	
5.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	292,00	
5.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	48,00	
5.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	25,92	
5.3.19	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	24,00	
5.4	Element	Roboty tawarzyszace			
5.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
5.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
5.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
5.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
6	Rozdział	Piętro 5			
6.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
6.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
6.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
6.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
6.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
6.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
6.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
6.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
6.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
6.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
6.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,78	
6.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
6.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
6.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
6.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	47,00	
6.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
6.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
6.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
6.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
6.2	Element	Korytarz długi i krótki			
6.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
6.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
6.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
6.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
6.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
6.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
6.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
6.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
6.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
6.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
6.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty, salka cichej nauki			
6.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
6.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
6.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
6.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych brzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
6.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie brzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
6.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
6.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	119,00	
6.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	999,68	
6.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
6.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
6.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
6.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
6.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	736,53	
6.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	313,15	
6.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	686,53	
6.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	313,15	
6.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	50,00	
6.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	28,08	
6.3.19	KNRW 215/142/3	p.a. Wymiana: Drzwiczki metalowe rewizyjne 200x250' mm zamykane na klucz R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00	
6.3.20	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	27,00	
6.4	Element	Roboty tawarzyszace			
6.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
6.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
6.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
6.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
7	Rozdział	Piętro 4			
7.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
7.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
7.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
7.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
7.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
7.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
7.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
7.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
7.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
7.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
7.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,78	
7.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
7.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
7.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
7.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	47,00	
7.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
7.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
7.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
7.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
7.2	Element	Korytarz długi i krótki			
7.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
7.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
7.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
7.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
7.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
7.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
7.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
7.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
7.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
7.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
7.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty			
7.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
7.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
7.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
7.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych brzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
7.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie brzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
7.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
7.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	112,00	
7.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	937,84	
7.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
7.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
7.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
7.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
7.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	695,84	
7.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	292,00	
7.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	645,84	
7.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	292,00	
7.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	48,00	
7.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	25,92	
7.3.19	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	24,00	
7.4	Element	Roboty tawarzyszace			
7.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
7.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
7.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
7.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
8	Rozdział	Piętro 3			
8.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
8.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
8.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
8.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
8.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
8.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
8.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
8.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
8.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
8.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
8.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,78	
8.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
8.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
8.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
8.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	47,00	
8.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
8.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
8.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
8.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
8.2	Element	Korytarz długi i krótki			
8.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
8.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
8.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
8.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
8.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
8.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
8.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
8.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
8.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
8.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
8.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty, pomieszczenie socjalne			
8.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
8.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
8.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
8.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych brzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
8.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie brzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
8.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
8.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	119,00	
8.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	999,68	
8.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
8.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
8.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
8.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
8.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	736,53	
8.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	313,15	
8.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	686,53	
8.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	313,15	
8.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	50,00	
8.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	28,08	
8.3.19	KNRW 215/142/3	p.a. Wymiana: Drzwiczki metalowe rewizyjne 200x250' mm zamykane na klucz R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	1,00	
8.3.20	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	27,00	
8.4	Element	Roboty tawarzyszace			
8.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
8.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
8.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
8.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
9	Rozdział	Piętro 2			
9.1	Element	Kuchnia, holl, jadalnia i pokoje LUX			
9.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	300,00	
9.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	56,00	
9.1.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż lustra w przedpokoju	kpl	4,00	
9.1.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż, zabezpieczenie i ponowny montaż półek/szafek	kpl	4,00	
9.1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	386,91	
9.1.6	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,00	
9.1.7	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
9.1.8	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	10,00	
9.1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	10,00	
9.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	213,78	
9.1.11	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	183,78	
9.1.12	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	203,88	
9.1.13	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	183,78	
9.1.14	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50`mm, 2-krotne	m	47,00	
9.1.15	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
9.1.16	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
9.1.17	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapety z PCV (od strony zachodniej budynku) - 1-krotne	m2	3,92	2
9.1.18	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	8,00	
9.2	Element	Korytarz długi i krótki			
9.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
9.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
9.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
9.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
9.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
9.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
9.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
9.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
9.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
9.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
9.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty			
9.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
9.3.2	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krotność
9.3.3	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
9.3.4	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych bruzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
9.3.5	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
9.3.6	KNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	24,00	
9.3.7	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	112,00	
9.3.8	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	937,84	
9.3.9	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
9.3.10	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
9.3.11	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
9.3.12	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
9.3.13	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	695,84	
9.3.14	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	292,00	
9.3.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	645,84	
9.3.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	292,00	
9.3.17	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	48,00	
9.3.18	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	25,92	
9.3.19	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	24,00	
9.4	Element	Roboty tawarzyszace			
9.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 37szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	222,00	
9.4.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
9.4.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
9.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
10	Rozdział	Piętro 1			
10.1	Element	Kuchnia, holl i apartamenty			
10.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	100,00	
10.1.2	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	84,00	
10.1.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	4,00	
10.1.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
10.1.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
10.1.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
10.1.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	244,36	
10.1.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	173,14	
10.1.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (kolory: biały, żółty, czarny, szary)	m2	194,36	
10.1.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	173,14	
10.1.11	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50' mm, 2-krotne	m	15,00	
10.1.12	KNR 401/1210/10 (2)	Lakierowanie powierzchni drewnianych - kolor RAL 1021 (żółty), wykończenie satynowe, 2-krotne	m2	15,21	
10.1.13	KNR 401/1209/12	p.a. Malowanie farbą olejną podokienników - parapet z lastriko - 1-krotne	m2	5,28	2
10.1.14	KNR 202/1111/6	Listawa Espumo 101 ESP101 Biała 2,4 m H=6,5cm lub równoważne	m	32,00	
10.1.15	KNR 202/1120/7	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10'cm, przygotowanie podłoża	m	68,00	
10.1.16	KNR 202/1120/8	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10'cm, metoda zwykła - dopasować do istniejącej podłogi z płytek gresowych	m	68,00	
10.1.17	KNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	4,00	
10.2	Element	Korytarz długi i krótki			
10.2.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, posadzki, osprzętu el. - folią malarską	m2	200,00	
10.2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku -korytarz długi	m2	117,24	
10.2.3	KNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	1,00	
10.2.4	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
10.2.5	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
10.2.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
10.2.7	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	92,90	
10.2.8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	74,34	
10.2.9	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	42,90	
10.2.10	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	74,34	
10.3	Element	Pokoje studenckie + przedpokoje i sanitariaty, pokój socjalny			
10.3.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	400,00	
10.3.2	KNNR 3/305/1	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,20	
10.3.3	KNNR 9/305/3	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż przewodu antenowego	m	80,00	
10.3.4	KNNR 5/110/3	p.a. Demontaż: Listwy elektroinstalacyjne z PVC i zabezpieczenie instalacji internetowej R = 0,300 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
10.3.5	KNNR 5/205/1	p.a. Istniejące przewody kabelkowe internetowe układane p.t. w gotowych bruzdach R = 1,100 M = 0,000 S = 1,000	m	80,00	
10.3.6	KNNR 5/308/3	p.a. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 - Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kat.6 Białe Ospel Sonata + ramka lub równoważne	szt	24,00	
10.3.7	KNNR 402/516/4	p.a. Wymiana grzejnika stalowego R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	26,00	
10.3.8	KNNR 9/402/3	p.a. Demontaż, zabezpieczenie, oczyszczenie i ponowny montaż osprzętu elektrycznego R = 1,300 M = 0,000 S = 1,000	szt	119,00	
10.3.9	KNNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	991,74	
10.3.10	KNNR 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	6,00	
10.3.11	KNNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	2,00	
10.3.12	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	50,00	
10.3.13	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	50,00	
10.3.14	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	728,59	
10.3.15	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	313,15	
10.3.16	KNNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	678,59	
10.3.17	KNNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem (utrudnienia: do przesuwania meble) R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	313,15	
10.3.18	KNNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50'mm, 2-krotne	m	50,00	
10.3.19	KNNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	28,08	
10.3.20	KNNR 401/322/2	p.a. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV - 14x14cm z żaluzją R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	szt	27,00	
10.4	Element	Roboty tawarzyszace			
10.4.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Szczelne zabezpieczenie łóżek z materacami - folią malarską - 29 szt R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	174,00	
10.4.2	KNNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	0,35	
10.4.3	KNNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km - na odl. 20 km, Krotność = 19	m3	0,35	19
10.4.4	kalk.własna	Opłata za przyjęcie gruzu	m3	0,35	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
11	Rozdział	Parter			
11.1	Element	Remont portierni			
11.1.1	ZKNR C 2/101/1 (1)	p.a. Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie drzwi, okien, posadzki, osprzętu el., mebli, sprzętów AGD, wyposażenia sanitariatów - folią malarską	m2	50,00	
11.1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	83,42	
11.1.3	KNR 929/301/2	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. ponad 12,5 mm	m2	1,00	
11.1.4	ZKNR C 1/303/10	p.a. Wklejenie siatki z włókna szklanego na łączeniach płyt g-k (pęknięcia)	m2	2,00	
11.1.5	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m2	2,00	
11.1.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	62,50	
11.1.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	20,92	
11.1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	62,50	
11.1.9	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity - farba lateksowa biała matowa, odporność na szorowanie na mokro: klasa min. 2 (wg normy PN-EN 13300), gęstość max w przedziale (1,5 - 1,6)g/cm3, brak zawartości rozpuszczalników organicznych: zero % LZO, np. Beckers Designer White lub równoważna, kolor uzgodnić z użytkownikiem	m2	20,92	
11.1.10	KNR 401/1212/28 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury c.o., średnica 50 mm, 2-krotne	m	4,00	