		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE OKLEINOWANE																DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE			DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINOWE			
1	NAZWA																							
2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dw1	Dw1a	Dw2	Dw2a	Dw3	Dw3a	Dw4	Dw4a	Dw5	Dw6	Dw6a	Dw7	Dw7a	Dw8	Dw8a	Dws1a	Dws1a**	Dws1b	Dwa1	Dwa1**	Dwa2	Dwa3
3	SCHEMAT																					
4	WYMIAR S x H mm (wymiar przejścia)	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100	1200 x 2100	1200 x 2100	1200 x 2450	1800 x 2100
5	WYMIAR So x Ho mm (wymiar otworu)	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1040 x 2115	1070 x 2130	1070 x 2130	1070 x 2130	1540 x 2170	1540 x 2170	1540 x 2510	2115 x 2170
6	KIERUNEK	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	DWUSTRONNE	DWUSTRONNE	DWUSTRONNE	DWUSTRONNE
	ILOŚĆ POZ. 6	- 1	- 1	- 1	1 -	1 -	- 1	1 -	1 -	1 1	1 -	1 1	3 4	1 1	1 1	5 5	- 2	- 2	1 1	1	1	1	1
	SUMA	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	7	2	2	10	2	2	2	1	1	1	1
7	UWAGI	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze zielonym jasnym zbliżonym do RAL6021 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P5.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze zielonym jasnym zbliżonym do RAL6021 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P5.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze zielonym zbliżonym do RAL6011 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P6.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze zielonym zbliżonym do RAL6011 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P6.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze zielonym zbliżonym do RAL6070 70 20 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P3.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze bażowo-kremowym zbliżonym do RAL070 70 20 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P3.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze bażowo-kremowym zbliżonym do RAL070 70 20 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P3.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze czerwonym zbliżonym do RAL3012 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P4.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze czerwonym zbliżonym do RAL3012 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P4.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze ceglanym zbliżonym do RAL3012 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P6.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze bażowo-kremowym zbliżonym do RAL280 70 25 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P7.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze niebieskim zbliżonym do RAL5007 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P8.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze niebieskim zbliżonym do RAL5007 - kolor tożsamy z kolorem powłoki P1.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze dębu - kolor tożsamy z kolorem powłoki P1.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze dębu.	- drzwi wewnętrzne okleinowane pełne przylgowe, - ościeżnica regulowane obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej minimum o powierzchni min. 0,020 m², - drzwi odporne na wilgoć, - drzwi okleinowane obustronnie i ościeżnica w kolorze dębu.	- drzwi wewnętrzne stalowe pełne przylgowe, - ościeżnica obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi i ościeżnica w kolorze białym.	- drzwi wewnętrzne stalowe pełne przylgowe, - ościeżnica obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi wyposażone w zawiasy samozamykowe z funkcją STOP, - drzwi o odporności ogniowej EI30, - drzwi i ościeżnica w kolorze białym.	- drzwi wewnętrzne stalowe pełne przylgowe, - ościeżnica obejmujące, - drzwi wyposażone w zamek z kluczem, - drzwi i ościeżnica w kolorze białym.	- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło, - zamek, samozamykacz, dwustronne klamka, - szyba pojedynczy hp. o gr. 22mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005, - kolor dostawki antracytowy RAL 7016.	- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI30, - system profili aluminiowych o odpromości pożarowej, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło, - zamek, samozamykacz, dwustronne klamka, - szyba pojedynczy hp. o gr. 22mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005, - kolor dostawki antracytowy RAL 7016.	- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło, - zamek, samozamykacz, dwustronne klamka, - szyba pojedynczy hp. o gr. 22mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005, - kolor dostawki antracytowy RAL 7016.	- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe, - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło, - zamek, samozamykacz, dwustronne klamka, - szyba pojedynczy hp. o gr. 22mm, spełniająca wymagania PN-EN 357:2005, - kolor dostawki antracytowy RAL 7016.

UWAGI:
- rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z częścią opisową architektury oraz projektem technicznym,
- ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po wykryciu;
- poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie;
- podana szerokość drzwi jest szerokością w świetle przejścia po otwarciu skrzydeł o 90°

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW, KONIECZNIE JEST SPRAWDZENIE.
PROPONOWANO WYKAŃCZANIE OKIEN I DRZWI NA BUDOWIE KOLORYSTYKĘ
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM PO WYBORZE DOSTAWCY.

Obiekt:
Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - budynek wielorodzinny - budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek gospodarczy - budynek rekreacyjny - budynek gospodarczy

Adres obiektu:
działka nr ewid. 4/6, obręb 0004 Nowe Miasto, ul. Nowe Miasto 4, 13-120 Nowe Miasto

Zakres opracowania:
Projekt budowlany

Inwestor:
GMINA NIEPOŁOMICE
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Współpraca projektowa:

Uzgodnienia:

Data:
MAJ 2025

ARCHITEKCI
MANCEWICZ
A R C H I T E K C I
ul. KRZYŻOWA 18B 31-572 KRAKÓW NIP: 9762274494 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 423 55 70

PUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant generalny	M. MANCEWICZ M. MANCEWICZ	MAŁOPOLSKI/2020/0	Architektura	
	A. WOŁK-BUREK		Architektura	
Sprawdzający:				
Projektował:	M. MANCEWICZ	MAŁOPOLSKI/2020/0	Architektura	

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł projektu: Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewnętrzne

Skala: 1:50

Nr rysunku: A-11