INWESTOR:	ADRES / OBIEKT:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:	NAZWA / ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

UCZELNIANY INSTALATOR SANITARNY:		PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. PIOTR KLINSKI	2324/WI/91	instalacje sanitarne	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. KONRAD MICHALSKI		instalacje sanitarne	
mgr inż. KAROLINA JEŻEWSKI		instalacje sanitarne	
mgr inż. PRZEMYSŁAW OWSIAK		instalacje sanitarne	
mgr inż. MARCIN ŚWIERCZYŃSKI	2324/WI/91	instalacje sanitarne	

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kasztanowa 111/1, 61-604 Poznań

SPRAWDZIŁ:

ADS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO TOWERS INVESTMENT
Power Relationship S.K.
ul. Kasztanowa 111c, 61-604 Poznań

INSTALACJE SANITARNE	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:100
mgr inż. GRZEGORZ PISKORZ	MAREC 2015	

Instalacje grzewczo-chłodzące prowadzone nad posadzką. Rzut piwnic.

NR RYSUNKU:	REWIZJA:
LG-01-01b	Rew. 01

Wyłączenie z SA.
Klimatyzacja Wentylacja Ogrzewnictwo
Thermal Installations
ul. Kasztanowa 111/1, 61-604 Poznań
tel. 61 8 [illegible]
NIP: 778-[illegible]-[illegible]
upr. bud. WKP/0150/PWOS/12

Wyłożono zgodnie z rysunkiem i zamieszczonymi zmianami

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

LEGENDA:

- instalacja grzewcza zasilana grzejnikami i centrali wentylacyjnych
- instalacja gazowa podgrzewcza
- instalacja gładzowego ostrzysku cwyla
- instalacja fontanna
- instalacja wody lodowej
- Rura ostrzysku zasilającej grzejnika
- Rura ostrzysku grzewczej zasilającej centrale wentylacyjne
- Rura ostrzysku grzewczej zasilającej opracowanie podgrzewcze
- Rura ostrzysku fontanowej
- Rura ostrzysku wody lodowej
- Rura ostrzysku gładzowej

CO.	Rura ostrzysku grzewczej zasilającej grzejniki
CT.	Rura ostrzysku grzewczej zasilającej centrale wentylacyjne
OP.	Rura ostrzysku grzewczej zasilającej opracowanie podgrzewcze
F.	Rura ostrzysku fontanowej
WL.	Rura ostrzysku wody lodowej
G.	Rura ostrzysku gładzowej

- Grzejnik żeliwny z podgrzewaniem dolnym
  TJ grzejnika, wymiar 1wys. x 1szer.
  Moc grzejnika
  22 x 700 / 700
  Q=650W
- Grzejnik płytowy 2 podgrzewaniem boczym
  TJ grzejnika, wymiar 1wys. x 1szer.
  Moc grzejnika P8 - podgrzewie boczne
  22 x 700 / 700
  (P8) Q=650W
- Grzejnik łazienkowy z podgrzewaniem dolnym
  TJ grzejnika, wymiar 1wys. x 1szer.
  Moc grzejnika
  LNDN 480 x 1600
  Q=170W

DP	Dysze opracowania podgrzewcze
A = .m2	-nuwer dysze
G= .W / m2	-powierzchnia
a= .cm	-rozstaw rurek grzewczych
L= .mb	-długość dysze

- KK — Klimakonwektor
- 20°C — Odkrzesowa temperatura wewnątrz pomieszczeń

- Grupy armatury regulacyjnej bądź pomiarowej wg schematu instalacji grzewczo chłodzących rys. LG-06-01