

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa) instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki do zlewozmywaka

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	4	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		2	HANDEL		
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i lodówką podblatową.	-	1		-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój lekarzy - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.2**Powierzchnia **19,2**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 5, 2 wym/h

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		5	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Fotel do biurka	-	5	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/90 0	1	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Niszczonek do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	5	HANDEL	-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	5	HANDEL	-	
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i umywalką.	wyk. Indywidualne	1	HANDEL	-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka personelu - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7. 3**Powierzchnia **2,7**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka dla NPS - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7. 4**Powierzchnia **5,2**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu
	okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia
	posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V
	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

<b>Instalacje teletechniczne</b>	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
----------------------------------	--------------------------------------

<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C
	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
-----------------------------	--------------------------

<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
------------------------	--------------------------

<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie
-------------------	---

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Sala INK 1ł. - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.5***Powierzchnia* **15***Segment***Wykończenie budowlane**

fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
 gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
 odbojnice naścienne  
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę  
 posadzka antyelektrostatyczna

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan.  
 instalacja zasilania rezerwowego IT  
 oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej  
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx  
 pomieszczenie grupa 2

**Instalacje teletechniczne**

gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko  
 instalacja przyzywowa  
 instalacja zasilania CCTV

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20- +24°C  
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Instalacja C.W.**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Wentylacja**

KlAasa pomieszczenia S2  
 $t=+20-24^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ,  $f=30-65\%$ , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%

**Klimatyzacja**

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  
 klasa czystości pomieszczenia-S2

**Gazy medyczne**

próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko  
 sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko  
 tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wypozażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 1-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek ratowniczy z czterema szufladami i wyposażeniem	720x720x985	1	ALVO	2-346

**Dział ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ -****Nazwa Pomieszczenia Sala INK 1ł. - VI Piętro****Numer Pomieszczenia 7. 6****Powierzchnia 18,8****Segment****Wykończenie budowlane**

fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
 gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
 odbojnice naścienne  
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę  
 posadzka antyelektrostatyczna

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan.  
 instalacja zasilania rezerwowego IT  
 oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej  
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx  
 pomieszczenie grupa 2

**Instalacje teletechniczne**

gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko  
 instalacja przyzywowa  
 instalacja zasilania CCTV

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20- +24°C  
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Instalacja C.W.**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Wentylacja**

klasa pomieszczenia S2  
 $t=+20-24^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ,  $f=30-65\%$ , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%

**Klimatyzacja**

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  
 klasa czystości pomieszczenia-S2

**Gazy medyczne**

próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko  
 sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko  
 tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		



Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.7**Powierzchnia **2,4**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa (przywoławcza)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.8**Powierzchnia **2,8**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Szafa magazynowa	-	1	HANDEL	-	zabud. na cał. szer. pomieszcz., bez drzwi

**Dział ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ -**Nazwa Pomieszczenia **Sala INK 2ł. - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.9**Powierzchnia **18,6**

Segment

**Wykończenie budowlane**

fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
 gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
 odbojnice naścienne  
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę  
 posadzka antyelektrostatyczna

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan.  
 instalacja zasilania rezerwowego IT  
 oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej  
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx  
 pomieszczenie grupa 2

**Instalacje teletechniczne**

gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko  
 instalacja przyzywowa  
 instalacja zasilania CCTV

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20- +24°C  
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Instalacja C.W.**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Wentylacja**

klasa czystości pomieszczenia-S2  
 $t=+20-24^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ,  $f=30-65\%$ , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%

**Klimatyzacja**

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  
 klasa czystości pomieszczenia-S2

**Gazy medyczne**

próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko  
 sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko  
 tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

**Dział ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ -**Nazwa Pomieszczenia **Sala INK 2ł. - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.10**Powierzchnia **19**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Wentylacja</b>	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
<b>Klimatyzacja</b>	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwdleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu
	okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia
	posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V
	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

<b>Instalacje teletechniczne</b>	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
----------------------------------	--------------------------------------

<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C
	ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
-----------------------------	--------------------------

<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
------------------------	--------------------------

<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m <sup>3</sup> /h, podciśnienie
-------------------	---

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.12**Powierzchnia **2,8**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa (przywoławcza)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		



*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Sala INK 2ł. - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.13***Powierzchnia* **18,9***Segment*

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Wentylacja</b>	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
<b>Klimatyzacja</b>	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wypozażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

**Dział ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ -**Nazwa Pomieszczenia **Sala INK 2ł. - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.14**Powierzchnia **19**

Segment

**Wykończenie budowlane**

fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
 gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
 odbojnice naścienne  
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę  
 posadzka antyelektrostatyczna

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan.  
 instalacja zasilania rezerwowego IT  
 oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej  
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx  
 pomieszczenie grupa 2

**Instalacje teletechniczne**

gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko  
 instalacja przyzywowa  
 instalacja zasilania CCTV

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20- +24°C  
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Instalacja C.W.**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Wentylacja**

KlAasa pomieszczenia S2  
 $t=+20-24^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ,  $f=30-65\%$ , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%

**Klimatyzacja**

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  
 klasa czystości pomieszczenia-S2

**Gazy medyczne**

próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko  
 sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko  
 tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 2-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	8	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	2	HANDEL	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.15**Powierzchnia **2,8**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Wózek do worków foliowych pojedynczy 60l	415x440x1050	4	ALVO	2-100-4	na brudną pościel

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.16**Powierzchnia **2,8**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
------------------------------	---

<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
-------------------------------	---

<b>Instalacje teletechniczne</b>	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
----------------------------------	--------------------------------------

<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
------------------------	--

<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
-----------------------------	--------------------------

<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
------------------------	--------------------------

<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m <sup>3</sup> /h, podciśnienie
-------------------	---

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.17**Powierzchnia **18,8**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	3	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	2		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		



Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 2-łóżkowy - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.18**Powierzchnia **15,4**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	2	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	2	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	2	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	2	STIEGELMEYER	VELO	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka NPS - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.19**Powierzchnia **2,8**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
------------------------------	---

<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
-------------------------------	---

<b>Instalacje teletechniczne</b>	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
----------------------------------	--------------------------------------

<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
------------------------	--

<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
-----------------------------	--------------------------

<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
------------------------	--------------------------

<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m <sup>3</sup> /h, podciśnienie
-------------------	--

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.20**Powierzchnia **2,8**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa (przywoławcza)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.21**Powierzchnia **19,1**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	3	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	2		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.21a**Powierzchnia **19,6**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	3	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	2		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		



Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.22**Powierzchnia **2,7**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa (przywoławcza)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Łazienka personelu - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.23***Powierzchnia* **2,9***Segment*

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 150 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

**Wykończenie budowlane** fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx  
oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 2 wym/godz.

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Pokój lekarzy - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.24a***Powierzchnia* **19***Segment*

<b>Wykończenie budowlane</b>	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do zlewozmywaka
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

**Wypośaenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		2	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podbłatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
-	Niszcarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	2	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	2	HANDEL	-	
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i lodówką podbłatową.	-	1		-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój lekarzy - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.25**Powierzchnia **19,1**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 5, 3 wym/h

**Wypośazenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		5	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Fotel do biurka	-	5	HANDEL		
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Niszcarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	5	HANDEL	-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	5	HANDEL	-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.26**Powierzchnia **2**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Szafa magazynowa	-	1	HANDEL	-	zabudowa na całą szerokość pomieszczenia

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Gabinet echo serca 1 - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.27**Powierzchnia **19,4**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej instalacja zasilania rezerwowego IT
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +22- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3, 2 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru na ścianie sprężone powietrze: 1 pkt poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		3	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Echokardiograf	-	1		ECHO	
-	Fotel do biurka	-	3	HANDEL		
-	Kozetka do badań lekarskich.	ok.1850x550x500	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	3	HANDEL	-	
-	Szafa na dokumentację medyczną.	ok.900x600x2000	2		-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Taboret obrotowy.	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

	Wieszak ścienny.		1		
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	3	HANDEL	-



Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **WC personelu - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.27a**Powierzchnia **2,3**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa (przywoławcza)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Gabinet echo serca 2 - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.28**Powierzchnia **19,1**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej instalacja zasilania rezerwowego IT
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +22- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3, 2 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru na ścianie sprężone powietrze: 1 pkt poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		2	HANDEL		
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Echokardiograf	-	1		ECHO	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
-	Kozetka do badań lekarskich.	ok.1850x550x500	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał wiszący biurowy	-	3	HANDEL	-	
-	Szafa na dokumentację medyczną.	ok.900x600x2000	2		-	
-	Szafka biurowa niska		1		-	
-	Taboret obrotowy.	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

	Wieszak ścienny.		1		
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	2	HANDEL	-

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Przedsionek - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.28a**Powierzchnia **8,4**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx  
oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 2 wym/godz.

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	1	HANDEL	-	
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	2		-	

**Dział ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ -****Nazwa Pomieszczenia Pomieszczenie porządkowe - VI Piętro****Numer Pomieszczenia 7.30****Powierzchnia 2,8****Segment**

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne akrylowe okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +16°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do kratki ściekowej do króćców do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki
<b>Instalacja C.W.</b>	do króćców do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m <sup>3</sup> /h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa na sprzęt porządkowy i środki czystości	-	1	TRIBO	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wózek sprzątacza	1040 x 510 x 1100	1		WSP-03	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	min.600x600x500	1	HANDEL	-	montowany na wysokości 50 cm od posadzki

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.68**Powierzchnia **7,4**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	4		-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.68a**Powierzchnia **7,3**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	4		-	
-	Szafka wisząca dwudrzwiowa.	800x300x600	4	HANDEL	-	

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ***Nazwa Pomieszczenia* **Kuchnia oddziałowa - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.69** *Powierzchnia* **14,8** *Segment* **-**

<b>Wykończenie budowlane</b>	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki do urządzeń technologicznych do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m <sup>3</sup> /h, podciśnienie

**Wyposażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Krzesło szpitalne		2			
-	Lodówka	810x700x1980	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stół kwadratowy	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem.	-	1		-	
-	Zestaw meblowy z zabudowanymi szafkami.	-	1		-	
	Zmywarka z funkcją wyparzania i zmiękczacem automatycznym wody	630 x 562 x 825	1	HANDEL		



Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pomieszczenie gospodarcze - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.70**Powierzchnia **15,2**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +16°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do kratki ściekowej do króćców do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do króćców do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.50 m3/h

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	7		-	
-	Szafka podumywalkowa.	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	1	HANDEL	-	
-	Zestaw meblowy z zabudowaną umywalką	900x600x850	1		-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Śluza izolacji - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.71** Powierzchnia **2,7** Segment

**Wykończenie budowlane** fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
 gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx  
 oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja** podciśnienie w stosunku do komunikacji  
 wentylacja kanałowa ciągła min. 1,5 wym/godz, podciśnienie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Wentylacja</b>	podciśnienie w stosunku do służu wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 1, 1,5 wym/h, podc.
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	1	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	1	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	1	TechMed	ISA9000	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	1	STIEGELMEYER	VELO	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.71b**Powierzchnia **2,9**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
------------------------------	---

<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
-------------------------------	---

<b>Instalacje teletechniczne</b>	instalacja przyzywowa (przywoławcza)
----------------------------------	--------------------------------------

<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
------------------------	--

<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
-----------------------------	--------------------------

<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
------------------------	--------------------------

<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m <sup>3</sup> /h, podciśnienie
-------------------	--

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	do urządzeń technologicznych gniazda wtykowe 230 V instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru na ścianie sprężone powietrze: do pkt. poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie

**Wyposażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Aparat EKG	-	1	HANDEL	-	
-	Aparat RR	-	1		-	
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Fotel do pobierania krwi.	-	1	HANDEL	-	
-	Kozetka do badań lekarskich.	ok.1850x550x500	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		1			
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	2	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Skaner do kodów paskowych	-	1	-	
-	Stojak medyczny bez regulacji wysokości	śr. 610	1	TechMed	SMP-03
-	Taboret obrotowy.	-	1		-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek oddziałowy	645x425x905	1	TechMed	
-	Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem	850x550x100	1	TechMed	MULTI-03/ST
-	Zestaw mebli medycznych górnych i dolnych z zabudowaną umywalką i zlewem.	-	1		-

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	2	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	2	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	2	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	2	STIEGELMEYER	VELO	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		



<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3, 1,5 wym/h
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	2	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	2	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	2	TechMed	ISA9000	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	2	STIEGELMEYER	VELO	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek pod aparaturę medyczną z wyposażeniem	670x540x1400	1	TechMed	AP-3

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój socjalny pielęgniarek - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.74**Powierzchnia **10,3**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafka zamykana na klucz.	350x350x1800	5		-	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw meblowy z zabudowanym zlewem i umywalką.	wyk. Indywidualne	1	HANDEL	-	

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Punkt pielęgniarski - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.74a***Powierzchnia* **6,1***Segment*

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazda sieci komputerowej (4 gniazda)  
instalacja przyzywowa-centrałka  
instalacja zasilania CCTV-odbiór podglądu kamer

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m<sup>3</sup>/h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Centrałka pielęgniarska	-	1		-	
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Lada zabudowana	-	1		-	
-	Monitor modułowy pozwalający mierzyć podstawowe parametry funkcji życiowych.	-	2	HANDEL	-	
-	Skaner do kodów paskowych	-	1		-	
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	2	HANDEL	-	

**Wykończenie budowlane** malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną  
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 400 V, do urządzeń technologicznych  
gniazdo wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do kratki ściekowej  
do króćców  
do urządzeń technologicznych  
do zlewu

**Instalacja C.W.** do króćców  
do zlewu

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Myjnia-dezynfektor do urządzeń sanitarnych i utensyliów	500x450x1730	1	Unitechnika	Meiko Topline 20	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał magazynowy do przechowywania czystych naczyń sanitarnych (baseny, kaczki).	ok.800x300x1800	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Wózek do worków foliowych pojedynczy 60l	415x440x1050	2	ALVO	2-100-4	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	min.600x600x500	1	HANDEL	-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój Przygotowawczy Pielęgniarek - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.77** Powierzchnia **15,1** Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	do urządzeń technologicznych gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki z baterią bezdotykową do zlewozmywaka
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 2, 1,5 wym/h

**Wypozaenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Lodówka	810x700x1980	1	HANDEL	-	
-	Lodówka medyczna	-	2		-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1		-	
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Skaner do kodów paskowych	-	1		-	
-	Szafa lekarska.	-	4		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	1	HANDEL	-	
-	Zestaw mebli medycznych górnych i dolnych z zabudowaną umywalką i zlewem.	-	1		-	

Dział **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn czysty - VI Piętro**Numer Pomieszczenia **7.77b**Powierzchnia **2,6**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	-	2		-	

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Sala INK 1ł. - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.78***Powierzchnia* **15,3***Segment*

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan. instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx pomieszczenie grupa 2
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20- +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Wentylacja</b>	klasa czystości pomieszczenia-S2 t=+20-24°C, ±1,5°C, f=30-65% , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%
<b>Klimatyzacja</b>	filtry p/bakteryjne przy nawiewie klasa czystości pomieszczenia-S2
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wypozażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 1-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	



**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Sala INK 1ł. - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.79***Powierzchnia* **15,3***Segment***Wykończenie budowlane**

fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
 gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
 odbojnice naścienne  
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę  
 posadzka antyelektrostatyczna

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń techn. (kardiomonitor), 1 szt./stanowisko  
 gniazda wtykowe 230 V do urządzeń technologicznych (kardiomonitor), 1 szt./stan.  
 instalacja zasilania rezerwowego IT  
 oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej  
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx  
 pomieszczenie grupa 2

**Instalacje teletechniczne**

gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko  
 instalacja przyzywowa  
 instalacja zasilania CCTV

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20- +24°C  
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Instalacja C.W.**

do umywalki z baterią bezdotykową

**Wentylacja**

klasa czystości pomieszczenia-S2  
 $t=+20-24^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ,  $f=30-65\%$ , 5,5 wym/godz., nadciśnienie+10%

**Klimatyzacja**

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  
 klasa czystości pomieszczenia-S2

**Gazy medyczne**

próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowisko  
 sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko  
 tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

**Wypozażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	1		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechytem bocznym	-	1	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwdleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	1	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy naścienny pionowy 1-stanowiskowy.	-	1		-	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- KARDIOLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, tworzywo sztuczne, pojemność do 500 szt.	-	1	-	-
-	Pojemnik na mydło w płynie, tworzywo sztuczne, poj.min.1,0 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	1	ŁOMIANKI	-
-	System szynowy intensywnej opieki medycznej ( z osprzętem).		1		-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	1	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

*Dział* **ODDZIAŁ INK I O/KARDIOLOGII ZACHOWAWCZEJ** -*Nazwa Pomieszczenia* **Dyżurka pielęgniarek - VI Piętro***Numer Pomieszczenia* **7.80** *Powierzchnia* **17,8** *Segment*

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę  
posadzka antyelektrostatyczna

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
instalacja zasilania rezerwowego IT  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx  
pomieszczenie grupa 2

**Instalacje teletechniczne** gniazda sieci komputerowej (min.12 gniazd)  
instalacja przyzywowa-centrałka  
instalacja zasilania CCTV-odbiór podglądu kamer

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m<sup>3</sup>/h na osobę, ilość osób 1, 1,5 wym/h

**Wypozażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Centrałka pielęgniarska	-	1		-	
-	Drukarka.	-	1		-	
-	Lada zabudowana	-	1		-	
-	Monitor modułowy pozwalający mierzyć podstawowe parametry funkcji życiowych.	-	6	HANDEL	-	
-	Skaner do kodów paskowych	-	1		-	
	Szafka biurowa zabudowana		1	wyk. indywidualne	-	176x30x90
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	2	HANDEL	-	

**Wykończenie budowlane**

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem  
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
odbojnico-poręcze naścienne  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx  
oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

**Instalacje teletechniczne**

instalacja zasilania CCTV  
punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja**

wentylacja kanałowa ciągła min. 1 wym/godz.

---

**Wykończenie budowlane**

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem  
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
odbojnico-poręcze naścienne  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx  
oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

**Instalacje teletechniczne**

instalacja kodowa (kontrola wejść)  
instalacja zasilania CCTV  
punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja**

wentylacja kanałowa ciągła min. 1 wym/godz.

---

**Wykończenie budowlane**

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem  
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
odbojnico-poręcze naścienne  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx  
oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne

**Instalacje teletechniczne**

punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Klimatyzacja**

1,0 wym./godz.

---