















STOLARKA DRZWIOWA STALOWA –PIWNICA I PODDASZE

OZNACZENIE		DP1		DP2		DP3	DP4	DP5	DP6	DP7z	DP8z
		DRZWI GOSPODARCZE, STALOWE WEWNĘTRZNE		DRZWI GOSPODARCZE, STALOWE, P.POŻ. EI30/EI60		DRZWI GOSPODARCZE, STALOWE P.POŻ. EI60	DRZWI GOSPODARCZE, STALOWE	DRZWI GOSPODARCZE, STALOWE P.POŻ. EI60	DRZWI STALOWE, P.POŻ.EI30	DRZWI GOSPODARCZE, STALOWE ZEWNĘTRZNE	DRZWI GOSPODARCZE, STALOWE ZEWNĘTRZNE
Widok od strony zewnętrznej											
Rzut poziomy											
WYMIARY ZESTAWCZE		90x200		90x200		180x200	240x200	120x200	200x220	90x200	100x200
WYMIARY ISTNIEJĄCEGO OTWORU	S	105		105		190	253	130	210	100	110
	H	210		210		210	210	210	230	210	210
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L/P	L/P	L	L/P	P	L
PIWNICA		22	12	–	2: EI60	1	1	1+1: EI60	–	1	1
PODDASZE		–	–	1: EI30	2: EI30	–	–	–	2	–	–
RAZEM		22	12	1	4	1	1	2	2	1	1

UWAGI

–DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNO I DWUSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE;
–DRZWI STALOWE TECHNICZNE;
–NIEKTÓRE DRZWI W KLASIE OPORNOŚCI POŻAROWEJ WG INFORMACJI W TABELI I NA RZUCIE;
–DRZWI W KOLORYSTYCE JASNO–SZAREJ RAL 7035 (KOLOR NEUTRALNY, MINIMALISTYCZNY WYGLĄD);
–ZAMEK PATENTOWY NA WYPOSAŻENIU; SKRZYDŁA DRZWIOWE NA 2 ZAWIASACH;
– SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z RAMIENIEM NOŻYCOWYM O SILE ZAMYKANIA WG NORMY PN EN 1154 MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA W ZAKRESIE 2/4/5 Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. FAZA DOBICIA REGULOWANA PRZEZ ZMIANĘ KĄTA USTAWIENIA RAMIENIA NOŻYCOWEGO;
– PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ILOŚĆ SZTUK NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
– WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU DRZWI SKONSULTOWAC Z WYBRANYM PRODUCENTEM, WYKONUJĄC OTWORY POD STOLARKĘ NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYTYCZNYMI PRODUCENTA CO DO WIELKOŚCI OTWORU W ŚCIANIE;
– EWENTUALNE WĄTPLIWOŚĆI I PROBLEMY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOM.

UWAGA:
CZTERY CELE DO RENOWACJI I EKSPOZYCJI DLA ZWIEDZAJĄCYCH: DRZWI WIĘZIENNE STALOWE DO RENOWACJI, WSZYSTKO OZNACZONE NA PLANACH PIWNICY

–DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE;
–DRZWI STALOWE TECHNICZNE;
–DRZWI W KOLORYSTYCE JASNO–SZAREJ RAL 7035;
–ZAMEK PATENTOWY NA WYPOSAŻENIU;
–SKRZYDŁA DRZWIOWE NA 2 ZAWIASACH;
– SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z RAMIENIEM NOŻYCOWYM O SILE ZAMYKANIA WG NORMY PN EN 1154 MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA W ZAKRESIE 2/4/5 Z REGULOWANĄ PRĘDKOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. FAZA DOBICIA REGULOWANA PRZEZ ZMIANĘ KĄTA USTAWIENIA RAMIENIA NOŻYCOWEGO;
– PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH ORAZ ILOŚĆ SZTUK NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

UWAGI
1. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacji elektrycznych oraz sanitarnych
4. Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.zo.o.Sp.k.
NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ STALOWEJ

branża		
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka	podpis:

skala rys.	data	nr rys.
1:100	30.06.2026r.	ZST–03