

Przedmiar robót

Budowa: **4 . Swoszowa – Góry nr działki 1101 o dł. 200 mb**

Obiekt lub rodzaj robót: **Klasyfikacja wg.CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg , 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg**

Lokalizacja: **Gmina Szerzyny**

Inwestor: **Gmina Szerzyny**

Autor opracowania:
mgr inż. Wacław Dubiel

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

4 . Swoszowa – Góry nr działki 1101 o dł. 200 mb

W ramach planowanych prac planuje się wykonanie na odcinku w/w drogi następujących robót:

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni (200 m x 2,9 = 580 m²)
- wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 x 2,9 m = 580 m²)
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 m x 2,8 m = 560 m²)
- obustronne uzupełnienie kruszywem poboczy do niwelety nawierzchni ze skropieniem emulsją i utrwaleniem grysami na szer. 25 cm (100 m²)

Przedmiar robót

| Nr | STWiOR/Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|-------------------|--|----|--------|
| | | Kosztorys | Kosztorys | | |
| 1 | | Rozdział | Rozdział 1 | | |
| 1.1 | 23 | Element | 4 . Swoszowa – Góry nr działki 1101 o dł. 200 mb W ramach planowanych prac planuje się wykonanie na odcinku w/w drogi następujących robót: - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni (200 m x 2,9 = 580 m2) - wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 x 2,9 m = 580 m2) - wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej gr. 4 cm (200 m x 2,8 m = 560 m2) - obustronne uzupełnienie kruszywem poboczy do niwelety nawierzchni ze skropieniem emulsją i utwaleniem grysami na szer. 25 cm (100 m2) | | |
| 1.1.1 | | KNR 231/1004/3 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) | m2 | 580,00 |
| 1.1.2 | | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 580,00 |
| 1.1.3 | 23 | KNNR 6/308/1 (1) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód do | m2 | 580,00 |
| 1.1.4 | | KNNR 6/309/2 (1) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód do | m2 | 560,00 |
| 1.1.5 | 23 | KNNR 6/204/5 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm pobocza 2x0,2x200=80,00 m2 | m2 | 100,00 |
| 1.1.6 | | KNNR 6/1002/1 (2) | Powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysy kamienne o wymiarach 2-5' mm, ilość kruszywa 8,0' dm3/m2, samochód 5-10' t (1) | m2 | 100,00 |