D1 Dach	Gr.[cm]
Blacha na rąbek stalowa	2
Deskowanie	2,5
Wiatroizolacja	
Krokwie + wełna mineralna między krokwiami	20
Wełna mineralna miękka	30
Płyta żelbetowa	15
Wykończenie w zależności od wnętrza	

D2 Dach	Gr.[cm]
Blacha na rąbek stalowa	2
Deskowanie	2,5
Wiatroizolacja	
Krokiew	20

D3 Strop nad poddaszem	Gr.[cm]
Płyta PIR	3x10
Płyta żelbetowa	15
Wykończenie w zależności od wnętrza	

T1 Ciągi piesze	Gr.[cm]
Kostka brukowa	8
Podsypka z piasku	5
Podbudowa z kruszywa	15
Warstwa odsączająca z piasku	10

P4 Strop międzykondygnacyjny	Gr.[cm]
Wykończenie wg zestawienia powierzchni	1,5
Wylewka cementowa	6,5
Izolacja akustyczno-termiczna	8
Folia PE	
Płyta żelbetowa	20
Styrodur XPS	15
Wykończenie w zależności od wnętrza	

P5 Schody	Gr.[cm]
Wykończenie wg zestawienia powierzchni	2
Płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	20
Wykończenie w zależności od wnętrza	

S1 Ściana zewnętrzna	Gr.[cm]
Wykończenie wg rys. elewacji	
Izolacja termiczna	20
Ściana murowana	30
Wykończenie w zależności od wnętrza	

S2 Ściana wewnętrzna	Gr.[cm]
Wykończenie w zależności od wnętrza	
Ściana murowana	25
Wykończenie w zależności od wnętrza	

S3 Ściana wewnętrzna działowa	Gr.[cm]
Wykończenie w zależności od wnętrza	
Ściana murowana działowa	12
Wykończenie w zależności od wnętrza	

SF Ściana fundamentowa	Gr.[cm]
Folia kubełkowa do poziomu gruntu	
Polistyren XPS	15
Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit K	
Podkład gruntujący Dysperbit	
Rapówka cementowa	
Ściana fundamentowa	30
Izolacja przeciwwilgociowa Dysperbit K	

P1 Podłoga na gruncie	Gr.[cm]
Wykończenie wg zestawienia powierzchni	1,5
Wylewka cementowa	6,5
Folia PE	
Płyty styropianowe	15
Izolacja przeciwwodna	
Chudy beton	15
Podłoże zagęszczone - piasek	
Grunt rodzimy	

P2 Spocznik	Gr.[cm]
Wykończenie wg zestawienia powierzchni	2
Płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	20
Wykończenie w zależności od wnętrza	

P1 Podłoga na gruncie	Gr.[cm]
Wykończenie wg zestawienia powierzchni	1,5
Wylewka cementowa	6,5
Folia PE	
Płyty styropianowe	15
Izolacja przeciwwodna	
Chudy beton	15
Podłoże zagęszczone - piasek	
Grunt rodzimy	

P2 Spocznik	Gr.[cm]
Wykończenie wg zestawienia powierzchni	2
Płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	20
Wykończenie w zależności od wnętrza	

P3 Strop międzykondygnacyjny	Gr.[cm]
Wykończenie wg zestawienia powierzchni	1,5
Wylewka cementowa	6,5
Izolacja akustyczno-termiczna	8
Folia PE	
Płyta żelbetowa	20
Wykończenie w zależności od wnętrza	

UWAGI:

- Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
- Projekty wszystkich branż należy rozpatrywać łącznie oraz poddać je analizie przed przystąpieniem do realizacji projektu.
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi i sztuką budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzania stosownych aprobat technicznych i certyfikatów- w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami. Rozwiązania systemowe zastosowane w projekcie należy realizować pod nadzorem doradcy technicznego danego systemu.
- Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od wyspecyfikowanego produktu.
- Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych i podłogi na gruncie powinny być połączone zapewniając szczelność w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Wszystkie elementy zagłębione w gruncie należy chronić przeciwwilgociowo.
- Podczas realizacji obiektu należy używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty.

____ Teren projektowany

_ _ _ Teren istniejący

PRZEKRÓJ C-C



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIKLUSZOWICACH		
RYSUNEK	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch Piotr Wysogląd	PODPIS PROJEKTANTA	NR RYS. A5
NR UPR. BUDOWLANYCH	MPOIA/038/2007		
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2023		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Elżbieta Małodobry	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	
NR UPR. BUDOWLANYCH	MPOIA/091/2015		
DATA SPORZĄDZENIA	LIPIEC 2023		
LOKALIZACJA	działka nr 105 w Mikluszowicach, Gmina Drwinia		SKALA 1:100
INWESTOR	Gmina Drwinia Drwinia 57 32-709 Drwinia		

KB BIURO PROJEKTÓW
Krzysztof Bodurka
Proszowska 69, 32-700 Bochnia,
tel.661 942 455

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może był przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody "KB Biuro Projektów"