







ŚLUSARKA DRZWIOWA								
TYP NUMER OKNA		Dz1a	Dz1b	Dw1	Dw2a	Dw2b	D1	
SCHEMAT								
WYM. MODULARNY	SZEROKOŚĆ (S)	140 (90+50cm)	140 (90+50cm)	140 (90+50cm)	140 (90+50cm)	140 (90+50cm)	100	
	WYSOKOŚĆ (H)	270 (h drzwi 200cm)	270 (h drzwi 200cm)	270 (h drzwi 200cm)	200cm	200cm	200	
WYM. W ŚW. OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ (So)	164	164	164	164	164	120	
	WYSOKOŚĆ (Ho)	270	270	270	212	212	212	
	UWAGA	s.prawe szer. min.90cm	s. lewe szer. min.90cm	s. lewe szer. min.90cm	s.prawe szer. min.90cm	s.lewe szer. min.90cm		
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	POZIOM ± 0,00	1	1	1	1	1	1	1
	POZIOM + 3,85	-	-	-	-	-	3	1
	POZIOM + 7,81	-	-	-	-	-	3	1
RAZEM		1	1	1	1	1	7	3
UWAGI		Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe z naswietłem (jedno skrzydło szer. min. 90cm) szklone potrójnie zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).	Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe z naswietłem (jedno skrzydło szer. min. 90cm) szklone potrójnie zestawem termoizolacyjnym, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe z naswietłem (jedno skrzydło szer. min. 90cm), szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe EI-60 (jedno skrzydło szer. min.90cm) szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).	Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe EI-60 (jedno skrzydło szer. min.90cm) szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).	Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały). * - drzwi układane na ścianę	

W ZESTAWIENIU ŚLUSARKI (STOLARKI) WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

L – SKRZYDŁO LEWE
P – SKRZYDŁO PRAWE

UWAGI

- DRZWI ZEWNĘTRZNE – SZKLENIE PODWÓJNE ZESTAWEM O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m^2K$, DRZWI WEWNĘTRZNE – SZKLENIE POJEDYŃCZE, SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2A.
- W DRZWIACH ŁAZIENEK OTWORY (KRATKI/SZCZELINY) W DOLNEJ CZĘŚCI O POW. $200cm^2$.
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Temat: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZ. NR 2335/3, 2335/4, 2335/5 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICIE, GMINA NIEPOŁOMICE.		
Inwestor: Gmina Niepołomice 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13		
Branża: Architektura	Stadium: P. T.	
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	Data: czerwiec 2025	
Projektował: mgr inż. arch. Antoni Pilch upr. bud. nr 401/88		Skala: 1:100
Sprawił: mgr inż. arch. Marta Momot upr. nr MPOIA 059/2007		Nr ark. 0.17
ARCUS–ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 31– 542 Kraków, ul. Mogilska 23, e–mail: arcusart@o2.pl		