

ŚLUSARKA I STOLARKA DRZWIOWA																	
TYP NUMER OKNA		D2		D2a		D3		D4		D5		D6		D7		D8	
SCHEMAT																	
WYM. MODULARNY	SZEROKOŚĆ (S)	90		90		90		90		90		80		80		80	
	WYSOKOŚĆ (H)	200		200		200		200		200		200		200		200	
WYM. W ŚW. OŚCIEŻY	SZEROKOŚĆ (So)	110		110		110		110		110		100		100		92	
	WYSOKOŚĆ (Ho)	212		212		212		212		212		212		212		212	
	UWAGA	skrzydło szer. min 90cm		skrzydło szer. min 90cm		skrzydło szer. min 90cm		skrzydło szer. min 90cm		skrzydło szer. min 90cm		skrzydło szer. min 90cm				skrzydło szer. min 80cm	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	POZIOM ± 0,00	-	1	-	1	2	-	3	-	-	-	-	1	2	-	1	3
	POZIOM + 3,85	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	2	3
	POZIOM + 7,81	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	1	3
RAZEM		-	3	-	1	2	-	5	4	-	2	2	3	2	-	4	9
UWAGI		Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor kolor RAL 9016 (biały).  * - drzwi wykładane na ścianę		Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szkłem matowym, szklenie pojedyncze, szkło bezpieczne klasy P2A matowe. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor kolor RAL 9016 (biały).  * - drzwi wykładane na ścianę		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe pełne EI-30. Drzwi zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe pełne z otworami wentylacyjnymi. Drzwi wyposażone w samozamykacze, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe przeszklone szkłem matowym z otworami wentylacyjnymi. Szklenie szkłem bezpiecznym matowym klasy P2A. Drzwi zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe pełne z otworami wentylacyjnymi. Drzwi zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).		Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne EI-30, z kratką wentylacją przeznaczoną do drzwi przeciwpożarowych, zamykane na klucz, lakierowane proszkowo, kolor RAL 9016 (biały).		Drzwi wewnętrzne z płyty MDF, typowe, częściowo przeszklone, z otworami wentylacyjnymi, zamykane na klucz (zamek do drzwi WC), kolor RAL 9016 (biały)	

W ZESTAWIENIU ŚLUSARKI (STOLARKI) WIDOK OKIEN I DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

L – SKRZYDŁO LEWE  
P – SKRZYDŁO PRAWE

UWAGI

- DRZWI ZEWNĘTRZNE – SZKLENIE PODWÓJNE ZESTAWEM O WSPÓŁCZYNNIKU  $U=1,1W/m^2K$ , DRZWI WEWNĘTRZNE – SZKLENIE POJEDYŃCZE, SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2A.
- W DRZWIACH ŁAZIENEK OTWORY (KRATKI/SZCZELINY) W DOLNEJ CZĘŚCI O POW. 200cm<sup>2</sup>.
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Temat:			
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA DZ. NR 2335/3, 2335/4, 2335/5 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICIE, GMINA NIEPOŁOMICIE.			
Inwestor:			
Gmina Niepołomice 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13			
Branża:			Stadium:
Architektura			P. T.
Nazwa rysunku:			Data:
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ			czerwiec 2025
Projektował:		Skala:	
mgr inż. arch. Antoni Pilch upr. bud. nr 401/88		1:100	
Sprawdził:		Nr ark.	
mgr inż. arch. Marta Momot upr. nr MPOIA 059/2007		0.18	
ARCUS–ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 31– 542 Kraków, ul. Mogińska 23, e-mail: arcusart@o2.pl			